



EKSELANS BY ITS

# **LEER OBLIGATORIAMENTE ANTES DE ACTUALIZAR AP/CPE**


V03

## IMPORTANTE ANTES DE COMENZAR CON LA ACTUALIZACION

Antes de proceder a la carga del Firmware nuevo hay que verificar que el que tenemos instalado no sea posterior al que hemos descargado en la WEB de Ekselans. **ESTE PASO ES MUY IMPORTANTE, YA QUE SI NO LO VERIFICAMOS, AL CARGAR UN FIRMWARE MAS ANTIGUO EL EQUIPO PUEDE QUEDAR INUTILIZABLE.**

Para verificar sigamos los siguientes pasos:

1. Accedemos al AP/CPE tal como nos indican en sus manuales.
2. Verificamos la versión que tenemos instalada y **anotamos para saber cuál teníamos:**




3. Verificamos la versión que nos podemos encontrar en la WEB. En nuestro caso vamos a usar por ejemplo la **"AP1200W2-AP-V5.3-Build20190509171409"**. Este Firmware estará en español/inglés.

## Ejemplo práctico.

Vamos a instalar el Firmware mencionado anteriormente en Ingles, el "AP1200W2-AP-V5.3-Build20190509171409". Al ser una versión posterior al "AP1200W2-AP-V5.3-Build20190415114154" que es español/italiano, podemos instalar sin problemas. Sabemos que es posterior por su numeración, 20190509171409(2019-05-09-171409) es posterior a la 20190415114154(2019-04-15-114154).

La interface puede variar si estamos accediendo a un equipo de V2 o V5. El procedimiento en un V2 es el mismo que en el V5, solo cambiará la forma de llegar al apartado actualizar. En este manual solo vamos a contemplar un V5.



1. Pulsamos en **ADMINISTRAR**
2. Seguidamente pulsamos en **ACTUALIZAR**
3. Pulsamos seleccionar archivo y buscamos el archivo en nuestro PC.
4. Finalmente pulsamos **ACTUALIZAR** y esperamos a que finalice el proceso.

EN ESTE EJEMPLO EN CASO DE QUERER VOLVER AL FIRMWARE EN ESPAÑOL/ITALIANO PODRIAMOS VOLVER A VOLCAR EL "AP1200W2-AP-V5.3-Build20190415114154". ESTO ES DEBIDO A QUE YA TENIAMOS ESTA VERSION ANTES DE PONER LA DE "AP1200W2-AP-V5.3-Build20190509171409".

Para cualquier duda sobre Firmware podéis contactar al correo [soporte@ek.plus](mailto:soporte@ek.plus). Contraseña para descomprimir el FIRMWARE: leidomanualek.