

ARMADI RACK

Armadio rack 19" resistente alle intemperie IP66

Nuovo
Design

Nuovo
Imballaggio

DESCRIZIONE

Gli armadi resistenti alle intemperie IP66 con telaio da 19" sono caratterizzati da un'elevata resistenza alla corrosione, all'umidità e all'usura. Il loro ampio spazio interno offre una larghezza e un'altezza utili superiori. Sono dotati di guarnizioni idrorepellenti omologate sulle porte esterne che garantiscono la tenuta stagna e la stabilità interna della temperatura ideale per l'installazione in zone con temperature estreme o ambienti industriali inquinati. Sono realizzati in lamiera d'acciaio di 1,5 e 2 mm di spessore, con finitura in vernice poliestere. Il design interno consente il facile posizionamento di apparecchiature 19", piastre di montaggio, separatori, guide DIN, ecc.



APPLICAZIONI

- Segnaletica o illuminazione
- Stazioni meteorologiche
- Telecomunicazioni (dati, fibra ottica, videosorveglianza)
- Ambienti sporchi o inquinati
- Ambienti acidi o salini (gamma INOX)

OPENETICS
/ ADALTRA

Aggiornato il: 07/04/2026

Il presente documento è riservato e di proprietà di ADALTRA. ADALTRA detiene i diritti d'autore e il documento non può essere copiato o modificato in alcun modo, in tutto o in parte, senza l'autorizzazione scritta di ADALTRA. Le caratteristiche indicate nel presente documento non sono contrattuali e possono essere modificate senza preavviso.

CARATTERISTICHE FISICHE

- Protezione totale certificata IP66 con fori sigillati.
- Sono dotati di serie di una visiera parapioggia.
- Facile installazione della ventilazione forzata (riducendo il grado di protezione a IP55).
- Profili da 19".
- Ottime proprietà meccaniche ed elevata resistenza alla torsione.
- Giunto idrorepellente iniettato, in modo che l'umidità non possa accumularsi.
- Ampio spazio interno utile.
- Cerniere nascoste.
- Chiusure a doppia paletta.
- Esente da manutenzione per tutta la sua durata.
- Serrature in acciaio inossidabile chiuso a chiave.
- Ingresso cavi con pressacavi per mantenere il grado di protezione IP66.

OPZIONI NON INCLUSE

- Disegni e verniciature speciali su richiesta.
- Prese d'aria opzionali.
- Griglia di ingresso aria con filtri.
- Zoccolo alto 100 mm per sollevare l'armadio e migliorare l'accessibilità dei cavi.
- Pannello di ventilazione con termostato (IP 55).
- Piastre di montaggio metalliche o isolanti.
- Supporti per montaggio a parete.

Pannello di ventilazione (opzionale)

Guida DIN (400 mm)


Pressacavo



Forature per supporto a parete

Fori di ventilazione laterali coperti

Possibilità di sostituire la griglia di ingresso dell'aria con filtri



Zoccolo (opzionale)

NORMATIVA

Grado di protezione contro polvere e acqua	IP66 secondo EN 62208 e EN 60529
Grado di resistenza meccanica all'impatto	IK10 secondo IEC 62208 e EN 50102
Prove di resistenza ambientale (umidità, nebbia salina)	IEC 60068-2-30 e IEC 60068-2-11
Conformità alla direttiva UE sulla bassa tensione	CE 2006/95/CE
Resistenza agli urti con oggetti appuntiti	EN 60439-5

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale	Acciaio zincato / acciaio inossidabile
Classificazione	IP66 - IK10
Colore	RAL 7035 Epossidico - poliestere
Tensione massima di funzionamento	1000 V
Intervallo di temperatura di esercizio	Da -20 °C a +80 °C
Altezza	681 mm / 859 mm / 1037 mm / 1259 mm
Larghezza	610 mm
Profondità	500 mm
Altezza del telaio	12 U, 16 U, 20 U e 25 U
Unità di imballaggio	1

INFORMAZIONI COMMERCIALI

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	MATERIALE	N. U	ALTO	LAR- GHEZZA	PROF.
1266IPAG	Armadio 19" IP 66 12 U	Acciaio zincato	12 U	681	610	500
1666IPAG	Armadio 19" IP 66 16 U	Acciaio zincato	16 U	859	610	500
2066IPAG	Armadio 19" IP 66 20 U	Acciaio zincato	20 U	1037	610	500
2566IPAG	Armadio 19" IP 66 25 U	Acciaio zincato	25 U	1259	610	500
1266IPAI	Armadio 19" IP 66 12 U	Acciaio inoxydable	12 U	681	610	500
1666IPAI	Armadio 19" IP 66 16 U	Acciaio inoxydable	16 U	859	610	500
2066IPAI	Armadio 19" IP 66 20 U	Acciaio inoxydable	20 U	1037	610	500
2566IPAI	Armadio 19" IP 66 25 U	Acciaio inoxydable	25 U	1259	610	500

ACCESSORI OPZIONALI

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	MODELLO COMPATIBILE
66ZAEG	Zoccolo 600x500x100 mm per rack stagno IP66	Acciaio zincato
66IPVAG	Pannello di ventilazione in acciaio zincato	Acciaio zincato
66IPVAG-W	Pannello di ventilazione serie Smart in acciaio zincato	Acciaio zincato
66REAF	Griglia di ingresso aria con filtri	Acciaio zincato
66CP	Contatto porta Smart	Acciaio zincato / inox
66SMAG	Accessorio di fissaggio a parete in acciaio zincato	Acciaio zincato
66ZAEI	Zoccolo 600x500x100 mm in acciaio inox per rack stagno IP66	Acciaio inossidabile
66IPVAI	Pannello di ventilazione in acciaio inox	Acciaio inossidabile
66IPVAI-W	Pannello di ventilazione in acciaio inox, serie Smart	Acciaio inossidabile
66SMAI	Accessorio di fissaggio a parete in acciaio inox	Acciaio inossidabile

ACCESSORI PER LA GESTIONE TERMICA

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	MODELLO COMPATIBILE
27692	Resistenza riscaldante da 250 W 230 V	Acciaio zincato / inox
2761	Impianto di climatizzazione 600W / 230MHz	Acciaio zincato / inox
2066IPAG-P	Porta per 2066IPAG stampata per montaggio 2761	Acciaio zincato
2566IPAG-P	Porta per 2566IPAG stampata per montaggio 2761	Acciaio zincato
2066IPAI-P	Porta per 2066IPAI stampata per montaggio 2761	Acciaio inossidabile
2566IPAI-P	Porta per 2566IPAI stampata per montaggio 2761	Acciaio inossidabile

MISURE

