

ARMARIOS RACK

Armario Rack 19" de pie modelo Smart Rack Plus





DESCRIPCIÓN

Rack de altas prestaciones con capacidad de carga de hasta 1000 Kg. para electrónica de redes y comunicaciones. Elegante diseño y facilidad para montaje en batería. Incluye 4 pies regulables en altura, 4 ruedas, 1 panel de ventilación (4 ventiladores) con tesmostato digital y 1 bandeja fija de 1 U. Puerta de cristal templado o metálica perforada para mejor ventilación y laterales desmontables con cerradura. Color estándar Negro RAL 9005. Otros colores RAL bajo pedido.



APLICACIONES

- Electrónica
- Redes
- Comunicaciones
- Distribución de fibras
- Servidores hasta 800kg





VENTAJAS

- Diseño robusto y elegante.
- Facilidad para el montaje en batería.
- Puerta delantera de cristal templado o metálica perforada, con cerradura y llave.
- Puerta trasera reversible en chapa con cerradura y llave.
- Paneles laterales fácilmente desmontables con cerradura y llave.
- Gran capacidad de entrada de cables en suelo y techo.
- Guía cables verticales delanteros con tapa de bisagras en armarios ancho 800 mm.
- Preparado para instalación de PDU verticales sin ocupar espacios en "U".
- Guías delanteras y traseras desplazables con "U" numeradas.
- Pies regulables (x4).
- Ruedas (x4).
- Panel de ventilación (4 ventiladores) con termostato digital.
- Bandeja fija 1 U.
- Toma de tierra incluida.
- Completa gama de accesorios disponibles.
- Grado de protección IP20.
- Garantía: 5 años.

NORMATIVA

Dimensiones y formato de bastidores 19"	DIN 41.488 Part 1
Componentes mecánicos y accesorios de racks	DIN 41.494 Part 7 y 8
Dimensiones y diseño de subracks y chasis	IEC 60297-2 y 3
Racks y bastidores para equipos electrónicos	UNE 20539-1 y UNE 20539-2
Estándar estadounidense para racks de 19"	ANSI/EIA-310-D
Restricción de sustancias peligrosas	RoHS
Conformidad con directivas europeas de seguridad y calidad	CE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	Acero laminado en frío UNE 36086-91
Color	Negro RAL 9005 (consultar otros colores disponibles)
Carga máxima	800 Kg para racks de 800x800, 800x1000, 600x600, 600x800 y 600x1000 hasta 32U. 600 Kg para racks inferiores a 32U de 600 mm de ancho
Altura	1093 mm / 1300 mm / 1540 mm / 2000 mm / 2200 mm
Ancho	600 mm / 800 mm
Profundidad	600 mm / 800 mm / 1000 mm
Altura del bastidor	22 U, 27 U, 32 U, 42 U y 47 U



Unidad de embalaje	1
Puerta delantera	Vidrio, perforada, metálica ciega, doble metálica ciega o doble perforada con cerra- dura y llave
Puerta trasera	Metálica ciega, metálica perforada, o doble metálica perforada con cerradura y llave
Perfiles 19"	4 carriles de montaje con "U" numeradas
Paneles laterales	Paneles desmontables con cerradura
Entrada de cables	Supeior y/o inferior
Pies regulables	Incluidos
Ruedas	Incluidas
Panel de ventilación	Incluido
Bandejas fijas	Incluye 1 bandeja fija de 1 U
Guía cables verticales con tapa y bisagras	Incluidos en los modelos de ancho 800mm
Tornillería	Incluida

INFORMACIÓN COMERCIAL

REFERENCIA	COLOR	N° U	ALTO	ANCHO	PROF.	PUERTA DELANTERA	PUERTA TRASERA
2266VC*	Negro RAL 9005	22 U	1093	600	600	Vidrio	Metálica ciega
2766VC	Negro RAL 9005	27 U	1300	600	600	Vidrio	Metálica ciega
2768VC	Negro RAL 9005	27 U	1300	600	800	Vidrio	Metálica ciega
2788VDC	Negro RAL 9005	27 U	1300	800	800	Vidrio	Doble metálica ciega
2761VC	Negro RAL 9005	27 U	1300	600	1000	Vidrio	Metálica ciega
3266VC	Negro RAL 9005	32 U	1540	600	600	Vidrio	Metálica ciega
3268VC	Negro RAL 9005	32 U	1540	600	800	Vidrio	Metálica ciega
3288VDC	Negro RAL 9005	32 U	1540	800	800	Vidrio	Doble metálica ciega
3281VDC	Negro RAL 9005	32 U	1540	800	1000	Vidrio	Doble metálica ciega
4266VC	Negro RAL 9005	42 U	2000	600	600	Vidrio	Metálica ciega
4268VC	Negro RAL 9005	42 U	2000	600	800	Vidrio	Metálica ciega
4261VC	Negro RAL 9005	42 U	2000	600	1000	Vidrio	Metálica ciega



INFORMACIÓN COMERCIAL

REFERENCIA	COLOR	N° U	ALTO	ANCHO	PROF.	PUERTA DELANTERA	PUERTA TRASERA
4288VDC	Negro RAL 9005	42 U	2000	800	800	Vidrio	Doble metálica ciega
4281VDC	Negro RAL 9005	42 U	2000	800	1000	Vidrio	Doble metálica ciega
4788VDC*	Negro RAL 9005	47 U	2200	800	800	Vidrio	Doble metálica ciega
4781VDC*	Negro RAL 9005	47 U	2200	800	1000	Vidrio	Doble metálica ciega
2268PP*	Negro RAL 9005	22 U	1093	600	800	Perforada	Perforada
2766PP	Negro RAL 9005	27 U	1300	600	600	Perforada	Perforada
2768PP	Negro RAL 9005	27 U	1300	600	800	Perforada	Perforada
2788PDP	Negro RAL 9005	27 U	1300	800	800	Perforada	Doble perforada
2761PP	Negro RAL 9005	27 U	1300	600	1000	Perforada	Perforada
3266PP	Negro RAL 9005	32 U	1540	600	600	Perforada	Perforada
3268PP	Negro RAL 9005	32 U	1540	600	800	Perforada	Perforada
3288PDP	Negro RAL 9005	32 U	1540	800	800	Perforada	Doble perforada
3261PP	Negro RAL 9005	32 U	1540	600	1000	Perforada	Perforada
4266PP	Negro RAL 9005	42 U	2000	600	600	Perforada	Perforada
4268PP	Negro RAL 9005	42 U	2000	600	800	Perforada	Perforada
4261PP	Negro RAL 9005	42 U	2000	600	1000	Perforada	Perforada
4288PDP	Negro RAL 9005	42 U	2000	800	800	Perforada	Doble perforada
4281PDP	Negro RAL 9005	42 U	2000	800	1000	Perforada	Doble perforada
4288DPDP*	Negro RAL 9005	42 U	2000	800	800	Doble Perforada	Doble perforada
4281DPDP*	Negro RAL 9005	42 U	2000	800	1000	Doble perforada	Doble perforada

Actualizado el: 09/10/2025



INFORMACIÓN COMERCIAL

REFERENCIA	COLOR	N° U	ALTO	ANCHO	PROF.	PUERTA DELANTERA	PUERTA TRASERA
4788DPDP*	Negro RAL 9005	47 U	2200	800	800	Doble perforada	Doble perforada
4781DPDP*	Negro RAL 9005	47 U	2200	800	1000	Doble perforada	Doble perforada

^{*}Disponibilidad: noviembre 2025