

ARMARIOS RACK

Armario Rack 19" mural o de pie modelo UNIRACK

Nuevo
Diseño

Nuevo
Packaging

DESCRIPCIÓN

La gama UNIRACK con puertas laterales para instalación mural o de pie se caracteriza por su diseño elegante y versátil integrándose fácilmente en cualquier entorno. Es ideal para pequeñas redes de datos, y se caracteriza por su capacidad de carga, doble juego de perfiles regulables en profundidad y entrada para cables con tapa de plástico ABS en su parte superior e inferior.



APLICACIONES

- Entornos informáticos, industriales o de telecomunicaciones
- Instalación sobre pared o suelo

OPENETICS
/ ADALTRA

VENTAJAS

- Ideal para pequeñas oficinas.
- Preparado para instalar ventilación forzada.
- Entrada para cables con tapa de plástico ABS.
- Fácil acceso al cableado por sus puertas laterales.
- Doble juego de perfiles regulables en profundidad.
- Incluye accesorios para montaje en pared (tacos y tornillos).
- Accesibilidad frontal y lateral.
- Puerta delantera de cristal templado y puertas laterales metálicas con cierres rápidos.
- Gran capacidad de carga.
- Completa gama de accesorios disponibles.
- Grado de protección: IP 20.
- Garantía: 5 años.

NORMATIVA

Estándar estadounidense para dimensiones y montaje de bastidores 19"	EIA-310-D
Restricción de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos	RoHS
Dimensiones y compatibilidad mecánica de bastidores y subracks 19"	IEC 60297-2 / 60297-3
Conformidad con directivas europeas de seguridad y calidad	CE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	Acero laminado en frío UNE 36086-91
Color	Negro RAL 9005
Carga máxima	según modelo
Altura	de 310 mm hasta 1115 mm
Ancho	540 mm
Profundidad	450 mm y 600 mm
Altura del bastidor	6 U, 9 U, 12 U, 15 U, 20 U y 25 U
Unidad de embalaje	1
Puerta delantera	Vidrio con cerradura
Puerta trasera	-
Perfiles 19"	Regulables en profundidad
Paneles laterales	Paneles desmontables con cierres rápidos
Entrada de cables	Superior y/o inferior
Tornillería para montaje en pared	Incluida (tacos y tornillos)

INFORMACIÓN COMERCIAL

REFERENCIA	COLOR	Nº U	ALTO	ANCHO	PROF.	PUERTA DELANTERA	PUERTA TRASERA
23234	Negro RAL 9005	6 U	310	540	450	Vidrio	-
23235	Negro RAL 9005	9 U	445	540	450	Vidrio	-
23236	Negro RAL 9005	12 U	580	540	450	Vidrio	-
23237	Negro RAL 9005	15 U	710	540	450	Vidrio	-
23231	Negro RAL 9005	9 U	445	540	600	Vidrio	-
23232	Negro RAL 9005	12 U	580	540	600	Vidrio	-
23233	Negro RAL 9005	15 U	710	540	600	Vidrio	-
23224	Negro RAL 9005	20 U	933	540	600	Vidrio	-
23225	Negro RAL 9005	25 U	1155	540	600	Vidrio	-

ACCESORIOS OPCIONALES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
23302/U	Set de 4 pies regulables para UNIRACK (10 mm)
23301	Set de 4 ruedas para UNIRACK
2545	Ventilador 130 m3/h para rack mural
23311	Panel de ventilación Silent 190 m3/h con termostato para UNIRACK
27649	Panel LED 19", 1 U para iluminación de rack, 230 V, con interruptor
55300	Unidad WiFi 19" de control de temperatura y alarmas mediante EK Smart para Ref. 2545
2417	Bandeja extraíble 2 U para teclado (fondo 300 mm)
2343	Bandeja fija 1 U fijación frontal (fondo 315 mm)
2344	Bandeja fija 2 U fijación frontal (fondo 315 mm)
2333	Bandeja fija 4 soportes 1 U para racks con profundidad de 450 mm
2334	Bandeja fija 4 soportes 1 U para racks con profundidad de 600 mm