

## ARMADI RACK

### Armadio rack 19" a parete o da terra modello UNIRACK

Nuovo  
Design

Nuovo  
Imballaggio

## DESCRIZIONE

La gamma UNIRACK con porte laterali per installazione a parete o a pavimento si caratterizza per il suo design elegante e versatile che si integra facilmente in qualsiasi ambiente. È ideale per piccole reti di dati e si caratterizza per la sua capacità di carico, il doppio set di profili regolabili in profondità e l'ingresso per cavi con coperchio in plastica ABS nella parte superiore e inferiore.



## APPLICAZIONI

- Ambienti informatici, industriali o di telecomunicazioni
- Installazione a parete o a pavimento

**OPENETICS**  
/ ADALTRA

## VANTAGGI

- Ideale per piccoli uffici.
- Predisposto per l'installazione di ventilazione forzata.
- Ingresso cavi con coperchio in plastica ABS.
- Facile accesso al cablaggio grazie alle porte laterali.
- Doppio set di profili regolabili in profondità.
- Include accessori per il montaggio a parete (tasselli e viti).
- Accessibilità frontale e laterale.
- Porta anteriore in vetro temperato e porte laterali in metallo con chiusure rapide.
- Grande capacità di carico.
- Gamma completa di accessori disponibili.
- Grado di protezione: IP 20.
- Garanzia: 5 anni.

## NORMATIVA

|                                                                                        |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Standard americano per dimensioni e montaggio di telai da 19"                          | EIA-310-D             |
| Restrizione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche | RoHS                  |
| Dimensioni e compatibilità meccanica di telai e subrack da 19"                         | IEC 60297-2 / 60297-3 |
| Conformità alle direttive europee in materia di sicurezza e qualità                    | CE                    |

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Materiale                      | Acciaio laminato a freddo UNE 36086-91  |
| Colore                         | Nero RAL 9005                           |
| Carico massimo                 | 60 kg - per tutta la gamma              |
| Altezza                        | da 310 mm a 1115 mm                     |
| Larghezza                      | 540 mm                                  |
| Profondità                     | 450 mm e 600 mm                         |
| Altezza del telaio             | 6 U, 9 U, 12 U, 15 U, 20 U e 25 U       |
| Unità di imballaggio           | 1                                       |
| Porta anteriore                | Vetro con serratura                     |
| Porta posteriore               | -                                       |
| Profili da 19"                 | Regolabili in profondità                |
| Pannelli laterali              | Pannelli smontabili con chiusure rapide |
| Ingresso cavi                  | Superiore e/o inferiore                 |
| Viti per il montaggio a parete | Inclusa (tasselli e viti)               |

## INFORMAZIONI COMMERCIALI

| RIFERIMENTO | COLORE        | N. U | ALTO | LAR-<br>GHEZZA | PROF. | PORTA<br>ATTACCO | PORTA<br>POSTERIORE |
|-------------|---------------|------|------|----------------|-------|------------------|---------------------|
| 23234       | Nero RAL 9005 | 6 U  | 310  | 540            | 450   | Vetro            | -                   |
| 23235       | Nero RAL 9005 | 9 U  | 445  | 540            | 450   | Vetro            | -                   |
| 23236       | Nero RAL 9005 | 12 U | 580  | 540            | 450   | Vetro            | -                   |
| 23237       | Nero RAL 9005 | 15 U | 710  | 540            | 450   | Vetro            | -                   |
| 23231       | Nero RAL 9005 | 9 U  | 445  | 540            | 600   | Vetro            | -                   |
| 23232       | Nero RAL 9005 | 12 U | 580  | 540            | 600   | Vetro            | -                   |
| 23233       | Nero RAL 9005 | 15 U | 710  | 540            | 600   | Vetro            | -                   |
| 23224       | Nero RAL 9005 | 20 U | 933  | 540            | 600   | Vetro            | -                   |
| 23225       | Nero RAL 9005 | 25 U | 1155 | 540            | 600   | Vetro            | -                   |

## ACCESSORI OPZIONALI

| RIFERIMENTO | DESCRIZIONE                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23302/U     | Set di 4 piedini regolabili per UNIRACK (10 mm)                                                      |
| 23301       | Set di 4 ruote per UNIRACK                                                                           |
| 2545        | Ventilatore 130 m3/h per rack a parete                                                               |
| 23311       | Pannello di ventilazione Silent 190 m3/h con termostato per UNIRACK                                  |
| 27649       | Pannello LED da 19", 1 U per illuminazione rack, 230 V, con interruttore                             |
| 55300       | Unità Wi-Fi da 19" per il controllo della temperatura e degli allarmi tramite EK Smart per rif. 2545 |
| 2417        | Vassoio estraibile 2 U per tastiera (profondità 300 mm)                                              |
| 2343        | Vassoio fisso 1 U fissaggio frontale (profondità 315 mm)                                             |
| 2344        | Vassoio fisso 2 U fissaggio frontale (profondità 315 mm)                                             |
| 2333        | Vassoio fisso 4 supporti 1 U per rack con profondità di 450 mm                                       |
| 2334        | Vassoio fisso 4 supporti 1 U per rack con profondità di 600 mm                                       |