

ARMOIRES EN RACK

Nouveau
Conception

Nouveau
Emballage

Armoire rack de 19 pouces, à fixation murale ou sur pied Modèle UNIRACK

DESCRIPTION

La gamme UNIRACK, dotée de portes latérales et destinée à un montage mural ou au sol, se distingue par son design élégant et polyvalent, qui lui permet de s'intégrer facilement dans n'importe quel environnement. Idéale pour les petits réseaux de données, elle se caractérise par sa capacité de charge, son double jeu de profilés réglables en profondeur et ses entrées de



APPLICATIONS

- Environnements informatiques, industriels ou de télécommunications
- Installation murale ou au sol

OPENETICS
/ ADALTRA

Mis à jour le : 15/10/2025

Le présent document est confidentiel et appartient à ADALTRA. ADALTRA en détient les droits d'auteur ; ce document ne peut être copié ou modifié de quelque manière que ce soit, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite d'ADALTRA. Les fonctionnalités décrites dans ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

AVANTAGES

- Idéal pour les petits bureaux.
- Prêt pour l'installation d'un système de ventilation mécanique.
- Entrée de câble avec cache en plastique ABS.
- Accès facile au câblage grâce aux portes latérales.
- Double jeu de profilés réglables en profondeur.
- Comprend les accessoires nécessaires au montage mural (chevilles et vis).
- Accès par l'avant et par les côtés.
- Porte avant en verre trempé et portes latérales en métal équipées de fixations à démontage rapide.
- Grande capacité de charge.
- Une gamme complète d'accessoires est disponible.
- Indice de protection : IP 20.
- Garantie : 5 ans.

RÈGLEMENTS

Norme américaine relative aux dimensions et au montage des baies de 19 pouces	EIA-310-D
Restriction relative aux substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques	RoHS
Dimensions et compatibilité mécanique des racks et sous-racks 19 pouces	IEC 60297-2 / 60297-3
Respect des directives européennes en matière de sécurité et de qualité	CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Acier laminé à froid UNE 36086-91
Couleur	Noir RAL 9005
Charge maximale	selon le modèle
Hauteur	de 310 mm à 1 115 mm
Largeur	540 mm
Profondeur	450 mm et 600 mm
Hauteur du cadre	6 U, 9 U, 12 U, 15 U, 20 U et 25 U
Unité d'emballage	1
Porte d'entrée	Verre verrouillable
Porte arrière	-
Profilés de 19 pouces	Profondeur réglable
Panneaux latéraux	Panneaux amovibles équipés de fixations à démontage rapide
Entrée de câble	Supérieur et/ou inférieur
Matériel de fixation murale	Fourni (chevilles et vis)

Mis à jour le : 15/10/2025

Le présent document est confidentiel et appartient à ADALTRA. ADALTRA en détient les droits d'auteur ; ce document ne peut être copié ou modifié de quelque manière que ce soit, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite d'ADALTRA. Les fonctionnalités décrites dans ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

INFORMATIONS COMMERCIALES

RÉFÉRENCE	COULEUR	N° U	STOP	LAR-GEUR	PROF.	PORTE AVANT-PRO-POS	PORTE RETOUR
23234	Noir RAL 9005	6 U	310	540	450	Verre	-
23235	Noir RAL 9005	9 U	445	540	450	Verre	-
23236	Noir RAL 9005	12 U	580	540	450	Verre	-
23237	Noir RAL 9005	15 U	710	540	450	Verre	-
23231	Noir RAL 9005	9 U	445	540	600	Verre	-
23232	Noir RAL 9005	12 U	580	540	600	Verre	-
23233	Noir RAL 9005	15 U	710	540	600	Verre	-
23224	Noir RAL 9005	20 U	933	540	600	Verre	-
23225	Noir RAL 9005	25 U	1155	540	600	Verre	-

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
23302/U	Lot de 4 pieds réglables pour UNIRACK (10 mm)
23301	Lot de 4 roulettes pour UNIRACK
2545	Ventilateur de 130 m ³ /h pour rack mural
23311	Panneau de ventilation silencieux de 190 m ³ /h avec thermostat pour UNIRACK
27649	Panneau LED 19 pouces, 1U pour l'éclairage de rack, 230 V, avec interrupteur
55300	Module Wi-Fi 19 pouces pour le contrôle de la température et les alarmes via EK Smart, pour la réf. 2545
2417	Plateau amovible 2U pour clavier (profondeur 300 mm)
2343	Plateau fixe 1 U à montage frontal (profondeur 315 mm)
2344	Plateau fixe 2 U à montage frontal (profondeur 315 mm)
2333	Plateau fixe à 4 supports, 1U, pour baies d'une profondeur de 450 mm
2334	Plateau fixe à 4 supports, 1U, pour baies d'une profondeur de 600 mm

Mis à jour le : 15/10/2025

Le présent document est confidentiel et appartient à ADALTRA. ADALTRA en détient les droits d'auteur ; ce document ne peut être copié ou modifié de quelque manière que ce soit, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite d'ADALTRA. Les fonctionnalités décrites dans ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.