

2415

**Armoire rack plate 19", 3 + 2 U,
porte métallique pleine,
modèle Housing**

DESCRIPTION

Le rack mural Housing 3 + 2 U est idéal pour les petits réseaux et les centraux téléphoniques. Sa taille réduite et son faible poids permettent à une seule personne d'effectuer le montage de petits réseaux, d'armoires d'interconnexion, etc.



APPLICATIONS

- Réseaux SOHO et centraux téléphoniques jusqu'à 48 ports.
- Intégration dans un espace réduit (interconnexion et petits réseaux).
- Jusqu'à 4 panneaux de brassage + 2 commutateurs + barrettes Schuko.

OPENETICS
/ ADALTRA

Mis à jour le : 22 décembre 2025

Ce document est confidentiel et appartient à ADALTRA. ADALTRA détient les droits d'auteur et le document ne peut être copié ou modifié de quelque manière que ce soit, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques indiquées dans ce document ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis.

AVANTAGES

- Montage mural des composants actifs et du câblage.
- Petite armoire murale pour réseaux SOHO jusqu'à 48 ports.
- Accessibilité frontale, porte métallique pleine ou transparente avec serrure.
- Compartiments séparés pour l'alimentation électrique et les données.
- Gamme complète d'accessoires disponibles.
- Montage facile.
- Indice de protection : IP 20
- Garantie: 5 ans

RÉGLEMENTATION

Norme EIA-310-D	
Norme RoHS	
IEC 60297-2 / 60297-3	
Conformité CE	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau :	Acier laminé à froid UNE 36086-91
Couleur :	Blanc RAL-9002. Autres couleurs sur demande
Charge maximale :	20 kg
Hauteur :	730 mm
Largeur :	550 mm
Profondeur :	180 mm
Hauteur du châssis :	3 + 2 U
Unité d'emballage :	1
Porte avant :	Opaque ou transparent avec serrure
Entrée des câbles :	Supérieur, inférieur et latéral

INFORMATIONS RELATIVES À LA COMMANDE

RÉF.	DESCRIPTION	No D'UNITÉS 1 U = 44,45 MM	HAUT (MM)	LARGEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	TYPE DE PORTE
2415	Armoire rack plate 19", modèle Logement	3 + 2 U	730	550	180	Métallique aveugle