

### **ARMARIOS RACK**

# Armario Rack 19" de pie modelo Smart Rack Plus





## **DESCRIPCIÓN**

Rack de altas prestaciones con capacidad de carga de hasta 1000 Kg. para electrónica de redes y comunicaciones. Elegante diseño y facilidad para montaje en batería. Incluye 4 pies regulables en altura, 4 ruedas, 1 panel de ventilación (4 ventiladores) con tesmostato digital y 1 bandeja fija de 1 U. Puerta de cristal templado o metálica perforada para mejor ventilación y laterales desmontables con cerradura. Color estándar Negro RAL 9005. Otros colores RAL bajo pedido.



## **APLICACIONES**

- Electrónica
- Redes
- Comunicaciones
- Distribución de fibras
- Servidores hasta 800kg





#### **VENTAJAS**

- Diseño robusto y elegante.
- Facilidad para el montaje en batería.
- Puerta delantera de cristal templado o metálica perforada, con cerradura y llave.
- Puerta trasera reversible en chapa con cerradura y llave.
- Paneles laterales fácilmente desmontables con cerradura y llave.
- Gran capacidad de entrada de cables en suelo y techo.
- Guía cables verticales delanteros con tapa de bisagras en armarios ancho 800 mm.
- Preparado para instalación de PDU verticales sin ocupar espacios en "U".
- Guías delanteras y traseras desplazables con "U" numeradas.
- Pies regulables (x4).
- Ruedas (x4).
- Panel de ventilación (4 ventiladores) con termostato digital.
- Bandeja fija 1 U.
- Toma de tierra incluida.
- Completa gama de accesorios disponibles.
- Grado de protección IP20.
- Garantía: 5 años.

#### **NORMATIVA**

| Dimensiones y formato de bastidores 19"                    | DIN 41.488 Part 1         |
|--|---------------------------|
| Componentes mecánicos y accesorios de racks                | DIN 41.494 Part 7 y 8     |
| Dimensiones y diseño de subracks y chasis                  | IEC 60297-2 y 3           |
| Racks y bastidores para equipos electrónicos               | UNE 20539-1 y UNE 20539-2 |
| Estándar estadounidense para racks de 19"                  | ANSI/EIA-310-D            |
| Restricción de sustancias peligrosas                       | RoHS                      |
| Conformidad con directivas europeas de seguridad y calidad | CE                        |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Material            | Acero laminado en frío UNE 36086-91  |
|---------------------|--|
| Color               | Negro RAL 9005 (consultar otros colores disponibles)   |
| Carga máxima        | 800 Kg para racks de 800x800, 800x1000, 600x600, 600x800 y 600x1000 hasta 32U. 600 Kg para racks inferiores a 32U de 600 mm de ancho |
| Altura              | 1093 mm / 1300 mm / 1540 mm / 2000 mm / 2200 mm  |
| Ancho               | 600 mm / 800 mm  |
| Profundidad         | 600 mm / 800 mm / 1000 mm  |
| Altura del bastidor | 22 U, 27 U, 32 U, 42 U y 47 U  |



| Unidad de embalaje                         | 1   |
|--|---|
| Puerta delantera                           | Vidrio, perforada, metálica ciega, doble<br>metálica ciega o doble perforada con cerra-<br>dura y llave |
| Puerta trasera                             | Metálica ciega, metálica perforada, o doble<br>metálica perforada con cerradura y llave                 |
| Perfiles 19"                               | 4 carriles de montaje con "U" numeradas   |
| Paneles laterales                          | Paneles desmontables con cerradura  |
| Entrada de cables                          | Supeior y/o inferior  |
| Pies regulables                            | Incluidos   |
| Ruedas                                     | Incluidas   |
| Panel de ventilación                       | Incluido  |
| Bandejas fijas                             | Incluye 1 bandeja fija de 1 U   |
| Guía cables verticales con tapa y bisagras | Incluidos en los modelos de ancho 800mm   |
| Tornillería                                | Incluida  |

# INFORMACIÓN COMERCIAL

| REFERENCIA | COLOR             | N° U | ALTO | ANCHO | PROF. | PUERTA<br>DELANTERA | PUERTA<br>TRASERA       |
|------------|-------------------|------|------|-------|-------|---------------------|-------------------------|
| 2266VC*    | Negro RAL<br>9005 | 22 U | 1093 | 600   | 600   | Vidrio              | Metálica ciega          |
| 2766VC     | Negro RAL<br>9005 | 27 U | 1300 | 600   | 600   | Vidrio              | Metálica ciega          |
| 2768VC     | Negro RAL<br>9005 | 27 U | 1300 | 600   | 800   | Vidrio              | Metálica ciega          |
| 2788VDC    | Negro RAL<br>9005 | 27 U | 1300 | 800   | 800   | Vidrio              | Doble metálica<br>ciega |
| 2761VC     | Negro RAL<br>9005 | 27 U | 1300 | 600   | 1000  | Vidrio              | Metálica ciega          |
| 3266VC     | Negro RAL<br>9005 | 32 U | 1540 | 600   | 600   | Vidrio              | Metálica ciega          |
| 3268VC     | Negro RAL<br>9005 | 32 U | 1540 | 600   | 800   | Vidrio              | Metálica ciega          |
| 3288VDC    | Negro RAL<br>9005 | 32 U | 1540 | 800   | 800   | Vidrio              | Doble metálica<br>ciega |
| 3281VDC    | Negro RAL<br>9005 | 32 U | 1540 | 800   | 1000  | Vidrio              | Doble metálica<br>ciega |
| 4266VC     | Negro RAL<br>9005 | 42 U | 2000 | 600   | 600   | Vidrio              | Metálica ciega          |
| 4268VC     | Negro RAL<br>9005 | 42 U | 2000 | 600   | 800   | Vidrio              | Metálica ciega          |
| 4261VC     | Negro RAL<br>9005 | 42 U | 2000 | 600   | 1000  | Vidrio              | Metálica ciega          |



# INFORMACIÓN COMERCIAL

| REFERENCIA | COLOR             | N° U | ALTO | ANCHO | PROF. | PUERTA<br>DELANTERA | PUERTA<br>TRASERA       |
|------------|-------------------|------|------|-------|-------|---------------------|-------------------------|
| 4288VDC    | Negro RAL<br>9005 | 42 U | 2000 | 800   | 800   | Vidrio              | Doble metálica<br>ciega |
| 4281VDC    | Negro RAL<br>9005 | 42 U | 2000 | 800   | 1000  | Vidrio              | Doble metálica<br>ciega |
| 4788VDC*   | Negro RAL<br>9005 | 47 U | 2200 | 800   | 800   | Vidrio              | Doble metálica<br>ciega |
| 4781VDC*   | Negro RAL<br>9005 | 47 U | 2200 | 800   | 1000  | Vidrio              | Doble metálica<br>ciega |
| 2268PP*    | Negro RAL<br>9005 | 22 U | 1093 | 600   | 800   | Perforada           | Perforada               |
| 2766PP     | Negro RAL<br>9005 | 27 U | 1300 | 600   | 600   | Perforada           | Perforada               |
| 2768PP     | Negro RAL<br>9005 | 27 U | 1300 | 600   | 800   | Perforada           | Perforada               |
| 2788PDP    | Negro RAL<br>9005 | 27 U | 1300 | 800   | 800   | Perforada           | Doble perforada         |
| 2761PP     | Negro RAL<br>9005 | 27 U | 1300 | 600   | 1000  | Perforada           | Perforada               |
| 3266PP     | Negro RAL<br>9005 | 32 U | 1540 | 600   | 600   | Perforada           | Perforada               |
| 3268PP     | Negro RAL<br>9005 | 32 U | 1540 | 600   | 800   | Perforada           | Perforada               |
| 3288PDP    | Negro RAL<br>9005 | 32 U | 1540 | 800   | 800   | Perforada           | Doble<br>perforada      |
| 3261PP     | Negro RAL<br>9005 | 32 U | 1540 | 600   | 1000  | Perforada           | Perforada               |
| 4266PP     | Negro RAL<br>9005 | 42 U | 2000 | 600   | 600   | Perforada           | Perforada               |
| 4268PP     | Negro RAL<br>9005 | 42 U | 2000 | 600   | 800   | Perforada           | Perforada               |
| 4261PP     | Negro RAL<br>9005 | 42 U | 2000 | 600   | 1000  | Perforada           | Perforada               |
| 4288PDP    | Negro RAL<br>9005 | 42 U | 2000 | 800   | 800   | Perforada           | Doble<br>perforada      |
| 4281PDP    | Negro RAL<br>9005 | 42 U | 2000 | 800   | 1000  | Perforada           | Doble<br>perforada      |
| 4288DPDP*  | Negro RAL<br>9005 | 42 U | 2000 | 800   | 800   | Doble<br>Perforada  | Doble<br>perforada      |
| 4281DPDP*  | Negro RAL<br>9005 | 42 U | 2000 | 800   | 1000  | Doble<br>perforada  | Doble<br>perforada      |

#### Actualizado el: 09/10/2025



# INFORMACIÓN COMERCIAL

| REFERENCIA | COLOR             | N° U | ALTO | ANCHO | PROF. | PUERTA<br>DELANTERA | PUERTA<br>TRASERA  |
|------------|-------------------|------|------|-------|-------|---------------------|--------------------|
| 4788DPDP*  | Negro RAL<br>9005 | 47 U | 2200 | 800   | 800   | Doble<br>perforada  | Doble<br>perforada |
| 4781DPDP*  | Negro RAL<br>9005 | 47 U | 2200 | 800   | 1000  | Doble<br>perforada  | Doble<br>perforada |

<sup>\*</sup>Disponibilidad: noviembre 2025