

5182/10 / 5182/15 / 5182/20 / 5182/25

**Latiguillos OS2 [9/125 µm], SC/APC,
3 mm simplex, CPR Dca**

DESCRIPCIÓN

Latiguillos simplex monomodo G657A2 contruidos con cables de alta calidad, con pulido de férulas APC.

Las prestaciones cumplen la norma internacional TIA/EIA 598-C3. Aplicaciones: Gigabit Ethernet, redes de datos, terminales de equipos activos, multimedia, vídeo, etc. Los valores de IL y RL se comprueban individualmente en todos los pigtails y latiguillos.



APLICACIONES

- Gigabit Ethernet
- Redes de datos
- Terminales de equipos activos
- Multimedia, Video, etc.

OPENETICS
/ ADALTRA

Actualizado el: 04/09/2026

Este documento es confidencial y propiedad de ADALTRA. ADALTRA posee los derechos de autor y el documento no debe ser copiado ni modificado en ninguna otra forma, total o parcialmente, sin el permiso escrito de ADALTRA. Las características indicadas en este documento no son contractuales y pueden modificarse sin previo aviso.

VENTAJAS

- Fibra monomodo 3 mm G657-A2
- Cubierta CPR: Dca-s2, d2, a1
- Tipo 900 μm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conector	2 x SC/APC
Fibra	Monomodo 3 mm G657-A2
Cubierta	Dca-s2, d2, a1
Tipo	900 μm
Medida	10 m, 15 m, 20 m, 25 m
Perdidas de inserción	<0,5 dB
Perdidas de retorno	>60 dB
Unidad de embalaje	1

INFORMACIÓN COMERCIAL

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LONGI-TUD	ADAP-TADOR	FORMATO	Nº ADAP-TADORES
5182/10	Latiguillo OS2 [9/125 μm], SC/APC, 3 mm	10 m	SC/APC	Simple	2
5182/15	Latiguillo OS2 [9/125 μm], SC/APC, 3 mm	15 m	SC/APC	Simple	2
5182/20	Latiguillo OS2 [9/125 μm], SC/APC, 3 mm	20 m	SC/APC	Simple	2
5182/25	Latiguillo OS2 [9/125 μm], SC/APC, 3 mm	25 m	SC/APC	Simple	2