

AMPLIFICADOR DE APARTAMENTO **AA 20 L / AC 20 R / AA 412 L / AAS 20**
 AMPLIFICATEUR D'INTERIEUR **AA 20 L / AC 20 R / AA 412 L / AAS 20**
 AMPLIFICATORE DA INTERNO **AA 20 L / AC 20 R / AA 412 L / AAS 20**
 AMPLIFICADOR D'APARTAMENTO **AA 20 L / AC 20 R / AA 412 L / AAS 20**
 INDOOR AMPLIFIER **AA 20 L / AC 20 R / AA 412 L / AAS 20**



REFERENCIA	RÉFÉRENCE	ARTICOLO	REFERÊNCIA	REFERENCE		AA 20 L	AC 20 R	AA 412 L	AAS 20
Código	Code	Codice	Codigo	Code		111002	112001	111003	111005
Entradas	Entrées	Ingressi	Entradas	Inputs	N°	1	1	1	1
Salidas	Sorties	Uscite	Saídas	Outputs	N°	2	1	4	1
Frecuencias	Bande passante	Frequenze	Frequências	Frequency Range	MHz	88-790	5-65 / 88-790	47-790	47-2200
Ganancia	Gain	Guadagno	Ganho	Gain	dB	20	20	12	11/22
Regulación	Réglage	Regolazione	Regulação	Regulation	dB	15	15	18	10
Perdidas canal de retorno	Pertes canal retour	Perdite canale di ritorno	Perdas canal de retorno	Return path loss	dB	-	<-2	-	-
Nivel de salida DIN 45004B	Niveau de sortie DIN 45004B	Livello d'uscita DIN 45004B	Nível de saída DIN 45004B	Ouput level DIN 45004B	dBµV	2 x 104	1 x 114	4 x 100	110
Pérdidas de retorno	Affaiblissement de réflexion	Perdite di ritorno	Perdas de retorno	Return loss	dB	>10	>10	>12	>10
OUT/IN Pass					V	-	-	-	Switch ON/OFF
Figura de ruido	Facteur de bruit	Figura di rumore	Figura de ruído	Noise figure	dB	<4	<4	<4	<4
Alimentación	Secteur	Alimentazione	Alimentação	Mains voltage	Vac	230 ±10%	230 ±10%	230 ±10%	230 ±10%
Consumo	Consommation	Consumo di corrente	Consumo de corrente	Current consumption	W	2,2	2,5	2,2	2,5

1.



-Fijar el amplificador a la pared utilizando los tacos y tornillos suministrados y realizar las conexiones

-Fixer le boîtier au mur. Se servir de la cheville et la vis fournies. Faire les connexions

-Fissare l'amplificatore al muro con i tasselli e le viti fornite in dotazione. Effettuare i collegamenti

-Fixar o amplificador para a parede usando as buchas e parafusos fornecidos. Fazer as conexões

-Fix the amplifier to the wall using the plugs and screws supplied. Make connections

2.



-Conectar el amplificador a la corriente. El led deberá encenderse


-Raccordez l'amplificateur au courant électrique. La led doit s'allumer

-Collegare l'amplificatore alla corrente. Il led si dovrà illuminare

-Ligue o amplificador para o fornecimento de energia. O LED deve acender

-Connect the amplifier to the mains. The LED should light on

3.



-Conectar a la salida de la central un medidor de nivel y regular la ganancia necesaria

-Brancher à la sortie de la centrale un mesureur de niveau et régler le gain nécessaire

-Collegare all'uscita dell'amplificatore, un misuratore di segnale e regolare il guadagno

-Conecte-se à saída do amplificador um medidor de nível e ajuste o ganho necessário

-Connect a signal meter to the output and adjust the necessary gain