

AMPLIFICADOR CATV

AC 118 R

- ✓ Ajuste de ganancia y tilt independientes
- ✓ Canal de retorno pasivo
- ✓ Aislamiento Clase A
- ✓ Caja de zamak con disipador de calor
- ✓ Indicación LED de funcionamiento
- ✓ Compatible con sistema Ekoax de distribución de internet por cable coaxial
- ✓ Doble protección contra sobretensiones entrada/salida (AC 122R)



EKSELANS BY ITS



AC 118 R

TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		AC 118 R
CÓDIGO		102006
Entradas	N.	1
Rango de frecuencias canal directo	MHz	87 - 1000
Ganancia canal directo	dB	38
Regulación	dB	20
Ecualización	dB	18
Ecualización entre etapas	dB	-
Nivel máximo de salida (DIN 45004B)	dBμV	118
Pérdidas de retorno	dB	>16
Figura de ruido	dB	<7,5
Salidas	N.	1 + TEST
Rango de frecuencias canal reverso	MHz	5-65
Perdidas de inserción	dB	≤2
GENERAL		
Alimentación	Vac / Hz	187-250 / 50-60
Consumo de potencia	W	<5
Dimensiones		175 x 10 x 52