

AMPLIFICATORI DA PALO

AM 281 easy mAgnek
AMS 332 easy mAgnek
AMS 293 easy mAgnek

Ltè2

- ✓ Sistema brevettato ed esclusivo di fissaggio magnetico Ek
- ✓ Grande facilità di installazione grazie al sistema di fissaggio magnetico integrato
- ✓ Facile, comodo e sicuro per lavorare in quota
- ✓ Montaggio con una sola mano
- ✓ Compatibile con qualsiasi supporto o albero in commercio
- ✓ Scatola in plastica ABS con larghezza ottimizzata con coperchio autoportante e fermo per cavi.
- ✓ Amplificatore ribaltabile per un facile cablaggio
- ✓ Filtro 5G ad alta reiezione
- ✓ Elevato livello di uscita che evita problemi di intermodulazione nel trattamento di segnali forti e deboli
- ✓ Figura a basso rumore



AM 281



AMS 293



Sistema brevettato ed esclusivo di fissaggio magnetico Ek

TABELLA TECNICA

ARTICOLO		AM 281		AMS 332		AMS 293		
Codice		051033		051034		051035		
Ingressi		VHF	UHF	UHF	UHF	VHF	UHF	UHF2
Intervallo di frequenze	MHz	47-230	470-694	174-230	470-694	174-230	470-694	470-694
Guadagno	dB	24	28	20	33	20	29	29
Regolazione	dB	15	15	20	20	20	20	20
Livello di uscita (DIN 45004B)		107	107	115	114	115	114	114
Figura di rumore	dB	<3	<2	<2,5		<3	<6	
Tensione di alimentazione	Vdc	12		12		12		
Consumo amperaggio	mA	≤ 90		≤ 190		≤ 190		