

AM 311 L2 · 051024



Amplificador de mástil 2 entradas

DESCRIPCIÓN

Amplificador de mástil 2 entradas: VHF (-1dB) /UHF (470-694MHz). G: 36dB. Nivel de salida (DIN 45004B): 110dBμV. Alimentación: 24Vdc. Con paso de corriente DC en entrada UHF. Filtro 5G alto rechazo



PUNTOS FUERTES

- Nueva versión 2026*
- Excelente relación ganancia/nivel de salida
- Filtrado 5G de alto rechazo
- Paso de corriente DC conmutable
- Diseño compacto para una instalación rápida y sencilla



*Actualización de diseño y hardware. Las prestaciones y funciones principales se mantienen equivalentes, con ligeras variaciones en los parámetros eléctricos. Consulte la tabla técnica.

Actualizado el: 2 septiembre 2026

Este documento es confidencial y propiedad de ADALTRA. ADALTRA posee los derechos de autor y el documento no debe ser copiado ni modificado en ninguna otra forma, total o parcialmente, sin el permiso escrito de ADALTRA. Las características indicadas en este documento no son contractuales y pueden modificarse sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS

REFERENCIA		AM 311 L2	
Código		051024	
Entradas		VHF	UHF
Rango de frecuencias	MHz	47-240	470-694
Ganancia	dB	-1	36
Regulación	dB	-	15
Nivel de salida (DIN45004B)	dBuV	-	110
Figura de ruido	dB	-1	<3
Tensión de Alimentación	Vdc	24	
Consumo	mA	40	
Paso de corriente conmutable 0/24Vdc		-	√