

AMPLIFICADORES DE MÁSTIL

AM 313 easy mÁgnek
AM 283 easy mÁgnek

Ltè2

- ✓ Gran facilidad de instalación gracias al sistema de fijación magnético incorporado
- ✓ Montaje con una sola mano
- ✓ Compatible con cualquier soporte o mástil de mercado
- ✓ Fácil, cómodo y más seguro para trabajar en altura
- ✓ Sistema easy mÁgnek patentado y exclusivo EK
- ✓ Excelente relación ganancia/nivel de salida
- ✓ Bajo factor de ruido
- ✓ Caja de plástico ABS con ancho optimizado con tapa autosoportada y cierre para cables.
- ✓ Amplificador basculante para facilidad de conexión



AM 313 EASY MAGNEK · AM 283 EASY MAGNEK
Pre-fijación magnética exclusivo Ek

TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		AM 313 easy magnek			AM 283 easy magnek		
Código		051019			051020		
Entradas		VHF	UHF	SAT	LOG (VHF+UHF)	UHF	SAT
Rango de frecuencias	MHz	47-230	470-694	950-2350	47-230 + 470-694	470-694	950-2350
Ganancia	dB	20	31	-2	20-28	28	-2
Regulación	dB	18	18	-	18-18	18	-
Nivel de salida (DIN 45004B)	dBµV	112			112		
Figura de ruido	dB	<3,5			<6		
Tensión de alimentación	Vdc	12-24			12-24		
Paso de corriente		-	-	✓	-	-	✓
Consumo de corriente	mA	≤ 90			≤ 90		