

CA 363 L2 SAT · 062015

Central amplificadora



DESCRIPCIÓN

Central amplificadora 4 entradas: VHF (47-240MHz) / 2xUHF (470-694MHz) / SAT (950-2150MHz). G: 20dB (VHF) / 2x36dB (UHF) / 34-40dB (SAT). Nivel de salida: 115dBμV (terrestre) / 119dBμV (SAT). Con alimentación 12Vdc conmutable en entradas UHF y alimentación fija LNB 13Vdc (300mA). Clase A. Filtro 5G alto rechazo.



PUNTOS FUERTES

- Idónea para amplificación de señales terrestre y satélite
- Amplificación y regulación independiente por entrada (VHF, 2x UHF y SAT)
- Elevada ganancia y nivel de salida
- Nueva mecánica de zamak para maximizar el blindaje
- Todos los conectores situados en la misma cara para facilitar el conexionado
- Telealimentación para preamplificadores (12 Vdc conmutable en UHF1 y UHF2)
- Alimentación LNB fija
- Filtrado 5G de alto rechazo
- Fuente de alimentación de alto rendimiento y bajo consumo
- Tamaño compacto
- Clase A



CARACTERÍSTICAS

REFERENCIA	CA 363 L2 SAT				
Código	062015				
Entradas	VHF		UHF 1	UHF 2	SAT
Rango de frecuencia	MHz	47 - 240	470 - 694	470 - 694	950 - 2150
Ganancia	dB	20	36	36	34-40
Regulación	dB	15	15	15	15
Nivel de salida	dBμV	115 (DIN 45004B)	115 (DIN 45004B)	115 (DIN 45004B)	119 (IMD3-35dB)
Pérdida de retorno	dB	>10			>6
Figura de ruido	dB	7			9
Alimentación de previos conmutable (0/12 Vdc)	mA	-	150		-
Alimentación LNB 13 Vdc (fija)	mA	-	-		300
Tensión de alimentación	Vac	230 ±10%			
Consumo	W	<10			