

REFERENCIA	RÉFÉRENCE	REFERÊNCIA	ARTICOLO	REFERENCE		CA 363 L2 SAT				CA 402 L2 SAT		
Código	Code	Código	Codice	Code		062015				062008		
Entradas	Entrées	Entradas	Ingressi	Inputs		VHF	UHF 1	UHF 2	SAT	VHF	UHF	SAT
Rango de frecuencia	Plage de fréquences	Gama de frequências	Gamma di frequenza	Frequency range	MHz	47 - 240	470 - 694	470 - 694	950 - 2150	47 - 240	470 - 694	950 - 2150
Ganancia	Gain	Ganho	Guadagno	Gain	dB	20	36	36	34-40	20	40	34-40
Regulación	Réglage	Regulação	Regolazione	Regulation	dB	15	15	15	15	15	15	15
Nivel de salida	Niveau de sortie	Nível de saída	Livello di uscita	Output level	dBμV	115 (DIN 45004B)	115 (DIN 45004B)	115 (DIN 45004B)	119 (IMD3-35dB)	115 (DIN 45004B)	115 (DIN 45004B)	119 (IMD3-35dB)
Pérdida de retorno	Perte de retour	Perda de retorno	Perdita di ritorno	Return loss	dB	>10			>6	>10		>6
Figura de ruido	Facteur de bruit	Figura de ruído	Figura di rumore	Noise figure	dB	7			9	7		9
Paso de corriente conmutable 0/12 Vdc	Passage de courant commutable 0/12 Vdc	Passagem de corrente comutável 0/12 Vdc	Passaggio di corrente commutabile 0/12 Vdc	0/12 Vdc switchable current pass	mA	-	150		-	-	150	-
Alimentación LNB 13 Vdc (fija)	Alimentation LNB 13 Vdc (fixe)	Alimentação LNB 13 Vdc (fixa)	Alimentazione LNB 13 Vdc (fissa)	13 Vdc LNB power supply (fixed)	mA	-	-		300	-	-	300
Salida TEST	Sortie TEST	Saída TEST	Uscita TEST	TEST output	dB	-30				-30		
Tensión de alimentación	Tension d'alimentation	Tensão de alimentação	Tensione di alimentazione	Supply voltage	Vac	230 ±10%				230 ±10%		
Consumo	Consommation	Consumo	Consumo	Consumption	W	<9,8				<9,8		