AMPLIFICATEURS MULTIBANDES COMPACTS AVEC FILTRE 5G

CA 403 · CA 374 · CA 374 SAT

EKSELANS BY ITS

- √ Convient à l'amplification de signaux terrestres (CA 422 L2, CA 383 L2), ou terrestres et satellitaires (CA 402 L2 SAT) pour de moyennes et grandes installations
- √ Téléalimentation pour préamplificateurs
- √ Alimentation à haut rendement
- √ Sortie test (-30dB)
- √ Taille compacte
- √ Bornier de mise à la terre
- √ Classe A

CA 403

CA 374 SAT

DONNEES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE		CA 403			CA 374				CA 374 SAT				
Code		062009			062010				062011				
Entrées		FM	BIII-DAB	UHF	FM	BIII-DAB	UHF1	UHF2	FM	BIII-DAB	UHF1	UHF2	SAT
Bande passante	MHz	88-108	170-250	470-694	88-108	170-250	470-694	470-694	88-108	170-250	470-694	470-694	950-2250
Gain	dB	24	33	45	24	33	41	41	24	33	40	40	40
Réglage	dB	0 - 18			0 - 18				0 - 18				0-15
Niveau de DIN 45004B	dBµV	120			120				120				
Affaiblissement de réflexion	dB	>10			>10				>10				
Facteur de bruit	dB	6			9,5				9,5				
Sortie de test	dB	-30			-30				-30				
Secteur	Vac	100-240			100-240				100-240				
Passage commutable de courant 12/24V	mA	-	-	100	-	-	100*	100*	-	-	100*	100*	
Consommation électrique	W	<6			<7				<7,5				

* Max UHF1 + UHF2 = 150mA

- Les caractéristiques techniques, descriptions et photographies sont sujettes à modification sans préavis.
- Les produits sont conformes aux exigences du marquage CE. La déclaration de conformité est disponible sur le site www.ek.plus

ITS Partner O.B.S S.L · Av. Cerdanyola 79-81 Local C
08172 Sant Cugat del Vallés · Barcelona (Spain)
Phone: +34935839543 · info@ek.plus · www.ek.plus