

CA 422 L2 - CA 383 L2

Central amplificadora



DESCRIPCIÓN

Centrales amplificadoras VHF/UHF Clase A para señales terrestres, con bandas 47-240 MHz y 470-694 MHz, ganancia VHF de 20 dB y nivel de salida de 116 dBμV. Disponible en versiones de 2 y 3 entradas, con alimentación o paso DC en UHF según modelo.



PUNTOS FUERTES

- Nueva versión 2026*
- Idóneas para amplificación de señales terrestres (CA 422 L2, CA 383 L2)
- Amplificación independiente VHF /UHF (CA 383 L2)
- Regulación independiente por entrada
- Tele alimentación para preamplificadores
- Fuente de alimentación de alta eficiencia
- Salida de test (-30dB)
- Tamaño compacto
- Punto de conexión a tierra
- Clase A



*Actualización de diseño y hardware. Las prestaciones y funciones principales se mantienen equivalentes, con ligeras variaciones en los parámetros eléctricos. Consulte la tabla técnica.

Actualizado el: 08/09/2026

Este documento es confidencial y propiedad de ADALTRA. ADALTRA posee los derechos de autor y el documento no debe ser copiado ni modificado en ninguna otra forma, total o parcialmente, sin el permiso escrito de ADALTRA. Las características indicadas en este documento no son contractuales y pueden modificarse sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS

REFERENCIA		CA 422 L2		CA 383 L2		
Código		062007		062006		
Entradas		VHF	UHF	VHF	UHF	UHF
Rango de frecuencias	MHz	47 - 240	470 - 694	47 - 240	470 - 694	470 - 694
Ganancia	dB	20	40	20	36	36
Regulación	dB	15	15	15	15	15
Nivel de salida	dBμV	116 (DIN 45004B)	116 (DIN 45004B)	116 (DIN 45004B)	116 (DIN 45004B)	116 (DIN 45004B)
Pérdidas de retorno	dB	>10		>10		
Figura de ruido	dB	6		9,5		
Alimentación de previos conmutable (0/12Vdc)	mA	-	150	-	150	150
Salida de TEST	dB	-30		-30		
Tensión de alimentación	Vac	230 ±10%		230 ±10%		
Consumo	W	<6		<8,5		