

# CENTRALES DE ALTA POTENCIA

CA 455 SAT L1 · CA 455 SAT L2



- ✓ Idóneas para amplificación de señales terrestres y satélite en medianas y grandes instalaciones colectivas.
- ✓ Regulación independiente por entrada
- ✓ Tele alimentación para preamplificadores y LNB
- ✓ Fuente de alimentación de alta eficiencia
- ✓ Salida de test (-30dB)
- ✓ Alto nivel de salida
- ✓ Punto de conexión a tierra



CA 455 SAT L1 · CA 455 SAT L2

## TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		CA 455 SAT L1					CA 455 SAT L2				
Código		063007					063008				
Entradas		FM	BIII/DAB	UHF	UHF	SAT	FM	BIII/DAB	UHF	UHF	SAT
Rango de frecuencias	MHz	88-108	174-230	470-790	470-790	950-2150	88-108	174-230	470-694	470-694	950-2150
Ganancia	dB	36	38	45	45	38-45	36	38	45	45	38-45
Regulación	dB	20					20				
Nivel de salida (DIN45004B)	dBμV	121	121	121	121	--	121	121	121	121	--
Nivel de salida (EN50083-3 IMD -35dB)	dBμV	--	--	--	--	120	--	--	--	--	120
Pérdidas de retorno	dB	> 12	> 12	> 10	> 10	> 8	> 12	> 12	> 10	> 10	> 8
Figura de ruido	dB	< 4	< 4	< 8,5	< 8,5	< 7	< 4	< 4	< 8,5	< 8,5	< 5,5
Paso de corriente 0/12Vdc	mA	100				-	100				-
Alimentación LNB 13Vdc	mA	--				250	--				250
Salida TEST	dB	-30					-30				
alimentación	Vac	90-264					90-264				
Consumo central	mA										

- Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso

- El producto cumple los requisitos por los que se rige el marcado CE. La declaración de conformidad está disponible en la página web [www.ek.plus](http://www.ek.plus)