

# AMPLIFICATEURS MULTIBANDES

CA 455 SAT L1 · CA 455 SAT L2



- ✓ Amplificateurs de signaux terrestre 4G/5G et satellite pour installations collectives
- ✓ Atténuateur de gain sur chaque entrée
- ✓ Télé-alimentation commutable pour préamplificateur et LNB
- ✓ Alimentation haut rendement
- ✓ Sortie Test (-30dB)
- ✓ Niveau de sortie élevé
- ✓ Bornier de prise de terre

**Ek** EKSELANS BY ITS



CA 455 SAT L1 · CA 455 SAT L2

## DONNEES TECHNIQUES

Modèles		CA 455 SAT L1					CA 455 SAT L2				
		063007					063008				
Référence											
Entrées		FM	BIII/DAB	UHF	UHF	SAT	FM	BIII/DAB	UHF	UHF	SAT
Bandes de fréquences	MHz	88-108	174-230	470-790	470-790	950-2150	88-108	174-230	470-694	470-694	950-2150
Gain	dB	36	38	45	45	38-45	36	38	45	45	38-45
Atténuation	dB	20					20				
Niveau max sortie (DIN45004B)	dBμV	121	121	121	121	--	121	121	121	121	--
Niveau max sortie (EN50083-3 IMD -35dB)	dBμV	--	--	--	--	120	--	--	--	--	120
Voie de retour	dB	> 12	> 12	> 10	> 10	> 8	> 12	> 12	> 10	> 10	> 8
Facteur de bruit	dB	< 4	< 4	< 8,5	< 8,5	< 7	< 4	< 4	< 8,5	< 8,5	< 5,5
Consommation téléalimentation 0/12Vdc	mA	-	100			-	-	100			-
Consommation LNB 13Vdc	mA	--			250	--			250		
Sortie TEST	dB	-30					-30				
Tension d'alimentation	Vac	90-264					90-264				

- Les caractéristiques techniques, descriptions et photographies sont sujettes à modification sans préavis.

- Les produits sont conformes aux exigences applicables du marquage CE. La déclaration de conformité est disponible sur le site [www.ek.plus](http://www.ek.plus)