

AMPLIFICADORES DE BANDA LARGA

CA 455 SAT L1 · CA 455 SAT L2



CA 455 SAT L1 · CA 455 SAT L2

- ✓ Adequado para amplificação de sinais terrestres em instalações coletivas de médio e grande porte.
- ✓ Regulação independente por entrada.
- ✓ Telealimentação para pré-amplificadores e LNB.
- ✓ Fonte de alimentação de alta eficiência.
- ✓ Saída de teste (-30dB).
- ✓ Alto nível de saída.
- ✓ Ponto de conexão à terra.

TABELA TÉCNICA

REFERÊNCIA		CA 455 SAT L1					CA 455 SAT L2				
Código		063007					063008				
Entradas		FM	BIII/DAB	UHF	UHF	SAT	FM	BIII/DAB	UHF	UHF	SAT
Faixa de Frequência	MHz	88-108	174-230	470-790	470-790	950-2150	88-108	174-230	470-694	470-694	950-2150
Ganho	dB	36	38	45	45	38-45	36	38	45	45	38-45
Regulação	dB	20					20				
Nível de Saída (DIN45004B)	dBμV	121	121	121	121	--	121	121	121	121	--
Nível de Saída (EN50083-3 IMD -35dB)	dBμV	--	--	--	--	120	--	--	--	--	120
Perda de Retorno	dB	> 12	> 12	> 10	> 10	> 8	> 12	> 12	> 10	> 10	> 8
Figura de Ruído	dB	< 4	< 4	< 8,5	< 8,5	< 7	< 4	< 4	< 8,5	< 8,5	< 5,5
Passagem de Corrente CC 0/12Vdc	mA	-	100			-	-	100			-
Alimentação do LNB 13Vdc	mA	--				250	--				250
Saída de Teste	dB	-30					-30				
Tensão da Rede	Vac	90-264					90-264				
Consumo Central	W	<19					<19				

- As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

- O produto cumpre os requisitos para a marcação CE. A declaração de conformidade está disponível no site www.ek.plus.