EKSELANS BY ITS

AMPLIFATEURS MULTIBANDES
CA 482 L1 / CA 482 L2 / CA 453 L1 / CA 453 L2

Gamme d'amplificateurs de signaux terrestre 4G/5G pour petites et moyennes installations collectives
Atténuateur d'entrée pour règlage du gain
Télé-alimentation commutable pour préamplificateurs
Alimentation haut rendement
Sortie Test (-30dB)
Niveau de sortie élévé
Bornier de prise de terre
Classe A

Modèle		CA 482 L1		CA 482 L2		CA 453 L1			CA 453 L2		
Référence		063003		063004		063005			063006		
Entrées		VHF	UHF	VHF	UHF	VHF	UHF	UHF	VHF	UHF	UHF
Bande de fréquences	MHz	47-232	470-790	47-232	470-694	47-232	470-790	470-790	47-232	470-694	470-694
Gain	dB	40	48	40	48	40	45	45	40	45	45
Atténuation	dB	20									
Niveau de sortie DIN 45004B	dBµV	122									
Voie de retour	dB	> 12	> 10	> 12	> 10	> 12	> 10	> 10	> 12	> 10	> 10
Facteur de bruit	dB	< 4	< 5	< 4	< 5	< 4	< 8,5	< 8,5	< 4	< 8,5	< 8,5
Téléalimentation 0/12Vdc	mA	100									
Sortie TEST	dB	-30									
Tension d'alimentation	Vac	90-264									
Consommation	mA	350									

CA 482 L1 / CA 482 L2

CA 453 L1 / CA 453 L2