



CENTRALINI DI POTENZA CA 482 L1 / CA 482 L2 / CA 453 L1 / CA 453 L2

Ideale per l'amplificazione di segnali terrestri in strutture collettive medie e grandi Regolamento indipendente per entrata Tele-potenza per preamplificatori Alimentatore ad alta efficienza Uscita di prova (-30dB) Livello di uscita elevato Punto di messa a terra

ARTICOLO		CA 482 L1		CA 482 L2		CA 453 L1			CA 453 L2		
Codice		063003		063004		063005			063006		
Ingressi		VHF	UHF	VHF	UHF	VHF	UHF	UHF	VHF	UHF	UHF
Frequenze	MHz	47-232	470-790	47-232	470-694	47-232	470-790	470-790	47-232	470-694	470-694
Guadagno	dB	40	48	40	48	40	45	45	40	45	45
Regolazione	dB	20									
Livello d'uscita DIN 45004B	dΒμV	122									
Perdite di ritorno	dB	> 12	> 10	> 12	> 10	> 12	> 10	> 10	> 12	> 10	> 10
Figura di rumore	dB	< 4	< 5	< 4	< 5	< 4	< 8,5	< 8,5	< 4	< 8,5	< 8,5
Passaggio DC 12V	mA	100									
Alimentazione LNB 13Vdc	mA										
Salida TEST	dB	-30									
Tensione di alimentazione	Vac	90-264									
Consumo centrale	mA	350									





CA 482 L1 / CA 482 L2

CA 453 L1 / CA 453 L2