

CABLE COAXIAL



EKSELANS BY ITS

CC 112P · CC 112P-D

- ✓ Câble coaxial 100% certifié
- ✓ Ame centrale 1 mm en acier cuivré
- ✓ Tresse et feillard en aluminium
- ✓ Gaine LSZH CPR Dca (CC 112P-D)



CC 112 P



CC 112 P
CC 112 P-D

DONNEES TECHNIQUES

Modèles		CC 112P	CC 112P-D
Référence		151014	151028
Ame	mm / Matière	1 / CCS	1 / CCS
Diélectrique	mm / Matière	4,6 / PE	4,6 / PE
Feillard	-	AL/PET/AL ()	AL/PET/AL ()
Tresse	Brins/ Matière	112 / AL	112 / AL
Gaine	mm / Matière	6,6 PVC (Retardateur de flamme)	6,6 LSZH
Performance au feu	Réglement RPC	Eca	Dca s2 d2 a2
Blindage	dB	90	90
Classe	-	A	A
Couleur	-	Blanc	Blanc
Atténuation par fréquence	dB @ 50 MHz	4,7	4,7
	dB @ 100 MHz	6,4	6,4
	dB @ 230 MHz	9,1	9,1
	dB @ 470 MHz	13,2	13,2
	dB @ 862 MHz	17,9	17,9
	dB @ 950 MHz	19,1	19,1
	dB @ 1350 MHz	23,4	23,4
	dB @ 1750 MHz	26,7	26,7
	dB @ 2150 MHz	29,6	29,6
	dB @ 3000 MHz	33,9	33,9
Blindage par fréquence	dB @ 5-1000 MHz	90	90
	dB @ 1000-2400 MHz	85	85
	dB @ 3000 MHz	75	75
Impédance	Ohm	75	75
Conditionnement	-	Bobine en carton	Bobine en carton
Longueur	m	100	100