

CABLES COAXIALES

CC 596 CU · CC 596 CUF


- ✓ Conductor interior de cobre
- ✓ Cubierta externa 5,1mm CPR Eca
- ✓ Eficiencia de blindaje de clase A
- ✓ Dos presentaciones: 100m y 150m

Ek

EKSELANS BY ITS



CC 596 CU · CC 596 CUF



**Bobina cartón
100m
CC 596 CU**



**Película plástica
150m
CC 596 CUF**



TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		CC 596 CU	CC 596 CUF
Código		151019	151035
Conductor interno	mm / Material	0,81 CU	
Dieléctrico	mm / Material	3,5 / PE	
Lámina	-	AL/PET/AL	
Trenza	hilos / Material	96 / AL	
Cubierta exterior	mm / Material	5,1 / PVC CPR Eca	
Blindaje	dB	90	
Clase	-	A	
Color	-	Blanco	
Atenuación	dB @ 50 MHz	5,9	
	dB @ 200 MHz	11,3	
	dB @ 470 MHz	17,4	
	dB @ 800 MHz	23,3	
	dB @ 1000 MHz	26,5	
	dB @ 1350 MHz	30,5	
	dB @ 1750 MHz	35,8	
	dB @ 2150 MHz	40	
	dB @ 2400 MHz	42	
	dB @ 3000 MHz	49,9	
Blindaje	dB @ 5-1000 MHz	90	
	dB @ 1000-2400 MHz	85	
	dB @ 3000 MHz	75	
Impedancia	Ohm	75	
Embalaje	-	Bobina cartón	Película plástica
Longitud	m	100	150