

CAVI COASSIALI

CC 596 CU · CC 596 CUF

- ✓ Conduttore interno in rame
- ✓ Guaina esterna 5,1mm CPR Eca
- ✓ Efficienza di schermatura classe A
- ✓ Due presentazioni: 100m e 150m



EKSELANS BY ITS



CC 596 CU · CC 596 CUF



**Matassa cartone 100m
CC 596 CU**



**Film plastico 150m
CC 596 CUF**

TABELLA TECNICA

ARTICOLO		CC 596 CU	CC 596 CUF
Codice		151019	151035
Conduttore interno	mm / Materiale	0,81 CU	
Dielettrico	mm / Materiale	3,5 / PE	
Lámina	-	AL/PET/AL	
Treccia	Fili / Materiale	96 / AL	
Guaina esterna	mm / Materiale	5,1 / PVC CPR Eca	
Shielding	dB	90	
Classe	-	A	
Colore	-	Bianco	
Attenuazioni	dB @ 50 MHz	5,9	
	dB @ 200 MHz	11,3	
	dB @ 470 MHz	17,4	
	dB @ 800 MHz	23,3	
	dB @ 1000 MHz	26,5	
	dB @ 1350 MHz	30,5	
	dB @ 1750 MHz	35,8	
	dB @ 2150 MHz	40	
	dB @ 2400 MHz	42	
	dB @ 3000 MHz	49,9	
Schermatura	dB @ 5-1000 MHz	90	
	dB @ 1000-2400 MHz	85	
	dB @ 3000 MHz	75	
Impedenza	Ohm	75	
Imballaggio	-	Matasse cartone	Film plastico
Longitud	m	100	150