

CABLE COAXIAL CC 96 / CC 96+ / CC 96 N

Cable para ICT 2. Conductor de cobre

Malla CCA (CC 96 / CC 96 N) y CU (CC 96+)

Cable con dieléctrico físico (Inyección de gas)

Referencia		CC 96	CC 96+	CC 96 N
Artículo		151001	151017	151016
Conductor interno	mm / Material	1 / Cu	1 / Cu	1 / Cu
Dieléctrico	mm / Material	4,6 / PE	4,6 / PE	4,6 / PE
Lámina	-	Al/PET/Al	CU	Al/PET/Al
Malla	Hilos / Material	96 / CCA	96 / CU	96 / CCA
Cubierta exterior	mm / Material	6,8 / PVC (No propagador de llama)	6,8 / PVC (No propagador de llama)	6,8 / PE (No propagador de llama)
Apantallamiento	dB	85	85	85
Clase	-	A	A	A
Color	-	Blanco	Blanco	Negro
Atenuación	dB @ 50 MHz	4,7	4,6	4,7
	dB @ 100 MHz	6,4	6,1	6,4
	dB @ 230 MHz	9,1	8,7	9,1
	dB @ 470 MHz	13,2	12,7	13,2
	dB @ 862 MHz	17,9	17,4	17,9
	dB @ 950 MHz	19,1	18,7	19,1
	dB @ 1350 MHz	23,4	22,9	23,4
	dB @ 1750 MHz	26,7	26,2	26,7
	dB @ 2150 MHz	29,6	28,9	29,6
	dB @ 3000 MHz	33,9	33,3	33,9
Apantallamiento	dB @ 5-1000 MHz	85	85	85
	dB @ 1000-2400 MHz	80	80	80
	dB @ 3000 MHz	70	70	70
Impedancia	Ohm	75	75	75
Embalaje	-	Bobina de cartón con centro metálico reforzado		
Longitud	m	100	100	100



CC 96 / CC 96+ CC 96 N

