

CABO COAXIAL

CCR 11 CU · CCR 11 CU D

- ✓ Cabo para ICT 2. Conductor de cobre
- ✓ Malha CCA
- ✓ Cabo com dieléctrico físico (Injecção a gas)

Ek

EKSELANS BY ITS



CCR 11 CU



CCR 11 CU D



Bobina CCR 11 CU com sistema Ek ROLLER




Aceda ao vídeo demonstrativo do Ek ROLLER

Ek ROLLER

PATENT PENDING

Ek Roller é um novo conceito de dispensador de cabos patenteado pela EK que apresenta vantagens únicas no mercado. O seu baixo peso e tamanho permite-lhe ser armazenado na caixa de ferramentas e torna-o muito manejável em qualquer situação e ambiente. Graças à sua robusta estrutura de aço, suporta ambas as bobinas leves de menos de 1kg como bobinas de mais de 30kg

- ✓ O sistema de fixação rápida da bobina permite a mudança de bobina facilmente e sem ferramentas em apenas dois segundos.
- ✓ Uma vez fixado, é automaticamente integrado nas bobinas exclusivas da EK com pega, o que torna ainda mais fácil a sua utilização e transporte.
- ✓ O Ek Roller permite não só o desenrolar do cabo puxando-o simplesmente, mas também torna confortável a tarefa aborrecida de enrolar o cabo em excesso no final da instalação.
- ✓ As bobinas EK compatíveis com o Ek Roller também consistem num novo sistema que impede que as voltas do cabo em excesso se emaranhem e garante um desenrolar fluido do cabo.



MECANISMO EK ROLLER



DESENROLAR BOBINA EK ROLLER



ASA BOBINA EK ROLLER

TABELA TÉCNICA

REFERÊNCIA		CCR 11 CU	CCR 11 CUD
Artigo		151055	151056
Condutor interno	mm / Material	1,63 / Cu	1,63 / Cu
Dielétrico	mm / Material	7,11 PHYSICAL FOAM	7,11 PHYSICAL FOAM
Folha	-	Cobre + Poliéster	Cobre + Poliéster
Malha	Fios / Material	128 / CCA	128 / CCA
Cobertura exterior	mm / Material	10,03 PE	10,03 LSZH
Reação ao fogo	CPR	Fca	Dca
Classe	-	A	A
Cor	-	Negro	Branco
Atenuação	dB @ 50 MHz	2,8	2,8
	dB @ 100 MHz	4,9	4,9
	dB @ 230 MHz	5,9	5,9
	dB @ 470 MHz	8,8	8,8
	dB @ 862 MHz	11,9	11,9
	dB @ 950 MHz	12,6	12,6
	dB @ 1350 MHz	15,6	15,6
	dB @ 1750 MHz	17,9	17,9
	dB @ 2150 MHz	19,8	19,8
	dB @ 3000 MHz	24	24
Blindagem	dB @ 5-1000 MHz	90	90
	dB @ 1000-2400 MHz	85	85
	dB @ 3000 MHz	75	75
Impedância	Ohm	75	75
Embalagem	-	Bobina de madeira para Ek ROLLER	Bobina de madeira para Ek ROLLER
Comprimento	m	300	300