CABLE COAXIAL

CCR 596-150 · CCR 128 · CCR 128-250 · CCR 128 N

- √ Blindage de classe A
- √ Ame centrale CCS
- √ Tresse et feuille en aluminium

EKSELANS BY ITS

CCR 596-150
CCR 128
CCR 128-250

CCR 128 N

CCR 128 dérouleur avec système **Ek ROLLER**

Scanner pour visualiser la vidéo Ek ROLLER

Ek ROLLER

SOLUTION BREVETEE

Ek Roller est un nouveau concept de distributeur de câbles breveté par EK qui présente des avantages uniques sur le marché. Son faible poids et sa petite taille lui permettent d'être rangé dans la boîte à outils et le rend très facile à utiliser dans n'importe quelle situation et environnement. Grâce à sa structure en acier robuste, il supporte à la fois des bobines légères de moins de 1 kg et des tourets en bois de près de 30 kg.

- √ Le système de fixation rapide de la bobine permet un échange facile et sans outil en seulement deux secondes
- √ Une fois fixé, il est automatiquement intégré dans la bobine avec poignée exclusive EK, ce qui le rend encore plus facile à utiliser et portable
- √ EK Roller permet non seulement le déroulement du câble en le tirant simplement, mais facilite également la tâche fastidieuse de rembobinage du câble excédentaire à la fin de l'installation
- √ Les bobines EK compatibles avec EK Roller se composent également d'un système innovant qui empêche l'excès de câble de s'emmêler et garantit un déroulement fluide de celui-ci



MECANISME EK ROLLER

SOLUTION DE DEROULEMENT EK ROLLER

BOBINE AVEC POIGNEE EK ROLLER

ITS Partner O.B.S S.L · Av. Cerdanyola 79-81 Local C
08172 Sant Cugat del Vallés · Barcelone (Espagne)
Tél: +34 935 839 543 · info@ek.plus · www.ek.plus

EKSELANS BY ITS

DONNEES TECHNIQUES

MODELE		CCR 596-150	CCR 128	CCR 128-250	CCR 128 N
Référence		151048	151037	151038	151052
Ame conductrice	mm / Matière	0,8 CCS	1,13 / CCS	1,13 / CCS	1,13 / CCS
Diélectrique	mm / Matière	3,5 / Mousse physique	4,8 / Mousse physique	4,8 / Mousse physique	4,8 / Mousse physique
Blindage	Matière	Al/PET/Al	Al/PET/Al	Al/PET/Al	Al/PET/Al
Tresse	Brins / Matière	96 / Al	128 / Al	128 / Al	128 / Al
Couverture	mm / Matière	5 / PVC Rétardateur de flamme	6,9 / PVC Rétardateur de flamme	6,9 / PVC Rétardateur de flamme	6,8 / PE
Classe	-	A	A	A	A
Couleur	-	Blanc	Blanc	Blanc	Noir
Atténuation	dB @ 50 MHz	6,3	4,5	4,5	4,5
	dB @ 100 MHz	8,4	6,1	6,1	6,1
	dB @ 230 MHz	11,4	8,7	8,7	8,7
	dB @ 470 MHz	18,4	12,7	12,7	12,7
	dB @ 862 MHz	25,2	17,5	17,5	17,5
	dB @ 950 MHz	26,6	18,3	18,3	18,3
	dB @ 1350 MHz	32,1	22,5	22,5	22,5
	dB @ 1750 MHz	36,6	25,6	25,6	25,6
	dB @ 2150 MHz	39,9	28,5	28,5	28,5
	dB @ 3000 MHz	49,9	32,9	32,9	32,9
Efficacité de blindage	dB @ 5-1000 MHz	90	90	90	90
	dB @ 1000-2400 MHz	85	85	85	85
	dB @ 3000 MHz	75	75	75	75
Impédance	Ohms	75	75	75	75
Conditionnement	-	Bobine compatible avec Ek ROLLER	Bobine compatible avec Ek ROLLER	Touret bois compatible avec Ek ROLLER	Bobine compatible avec Ek ROLLER
Longueur	m	150	100	250	100

ITS Partner O.B.S S.L · Av. Cerdanyola 79-81 Local C
08172 Sant Cugat del Vallés · Barcelone (Espagne)
Tél: +34 935 839 543 · info@ek.plus · www.ek.plus