

CABO COAXIAL

CCR 596 CU-150

- ✓ Condutor interior de cobre
- ✓ Cobertura externa 5mm CPR Dca
- ✓ Factor de blindagem classe A

Ek

EKSELANS BY ITS



CCR 596 CU-150



Bobina
CCR 596 CU-150
com sistema
Ek ROLLER




Aceda ao vídeo
demonstrativo do
Ek ROLLER

Ek ROLLER

PATENT
PENDING

Ek Roller é um novo conceito de dispensador de cabos patenteado pela EK que apresenta vantagens únicas no mercado. O seu baixo peso e tamanho permite-lhe ser armazenado na caixa de ferramentas e torna-o muito manejável em qualquer situação e ambiente. Graças à sua robusta estrutura de aço, suporta ambas as bobinas leves de menos de 1kg como bobinas de mais de 30kg

- ✓ O sistema de fixação rápida da bobina permite a mudança de bobina facilmente e sem ferramentas em apenas dois segundos.
- ✓ Uma vez fixado, é automaticamente integrado nas bobinas exclusivas da EK com pega, o que torna ainda mais fácil a sua utilização e transporte.
- ✓ O Ek Roller permite não só o desenrolar do cabo puxando-o simplesmente, mas também torna confortável a tarefa aborrecida de enrolar o cabo em excesso no final da instalação.
- ✓ As bobinas EK compatíveis com o Ek Roller também consistem num novo sistema que impede que as voltas do cabo em excesso se emaranhem e garante um desenrolar fluido do cabo.



MECANISMO EK ROLLER



DESENROLAR BOBINA EK ROLLER



ASA BOBINA EK ROLLER

TABELA TÉCNICA

REFERENCIA		CCR 596 CU-150
Código		151049
Condutor interno	mm / Material	0,8mm CU
Dielétrico	mm / Material	3,5 PHYSICAL FOAM
Folha	-	Al/PET/Al
Malha	fios / Material	96 / CCA
Cobertura exterior	mm / Material	5 mm LSZH Dca
Classe	-	A
Cor	-	Branco
Atenuação	dB @ 50 MHz	6,3
	dB @ 200 MHz	8,4
	dB @ 470 MHz	11,4
	dB @ 800 MHz	18,4
	dB @ 1000 MHz	25,2
	dB @ 1350 MHz	26,6
	dB @ 1750 MHz	32,1
	dB @ 2150 MHz	36,6
	dB @ 2400 MHz	39,9
	dB @ 3000 MHz	49,9
Blindagem	dB @ 5-1000 MHz	90
	dB @ 1000-2400 MHz	85
	dB @ 3000 MHz	75
Impedância	Ohm	
Embalagem	-	Bobina de cartão para Ek ROLLER
Comprimento	m	150