# CABO COAXIAL

**CCR 96D · CCR 96N · CCR 96+D · CCR 96G+D · CCR 96N+**

- ✓ Cabo para ITED. Condutor de cobre
- ✓ Malha CCA
- ✓ Cabo com dieléctrico físico (Injecção a gás)

EKSELANS BY ITS

CCR 96D
CCR 96+D

CCR 96N
CCR 96N+

CCR 96G+D

Bobina de cartão com sistema **Ek ROLLER**

Aceda ao vídeo demostrativo do Ek ROLLER

# Ek ROLLER

PATENT PENDING

**Ek Roller** é um novo conceito de dispensador de cabos patenteado pela EK que apresenta vantagens únicas no mercado. O seu baixo peso e tamanho permite-lhe ser armazenado na caixa de ferramentas e torna-o muito manejável em qualquer situação e ambiente. Graças à sua robusta estrutura de aço, suporta ambas as bobinas leves de menos de 1kg como bobinas de mais de 30kg

- ✓ O sistema de fixação rápida da bobina permite a mudança de bobina facilmente e sem ferramentas em apenas dois segundos.
- ✓ Uma vez fixado, é automaticamente integrado nas bobinas exclusivas da EK com pega, o que torna ainda mais fácil a sua utilização e transporte.
- ✓ O Ek Roller permite não só o desenrolar do cabo puxando-o simplesmente, mas também torna confortável a tarefa aborrecida de enrolar o cabo em excesso no final da instalação.
- ✓ As bobinas EK compatíveis com o Ek Roller também consistem num novo sistema que impede que as voltas do cabo em excesso se emaranhem e garante um desenrolar fluido do cabo.



**MECANISMO EK ROLLER**

**DESENROLAR BOBINA EK ROLLER**

**ASA BOBINA EK ROLLER**

ITS Partner O.B.S S.L · Av. Cerdanyola 79-81 Local C
08172 Sant Cugat del Vallés · Barcelona (Spain)
Phone: +34935839543 · info@ek.plus · www.ek.plus

EKSELANS BY ITS

# TABELA TÉCNICA

| REFERÊNCIA | | CCR 96D | CCR 96N | CCR 96+D | CCR 96G+D | CCR 96 N+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artigo | | 151039 | 151041 | 151042 | 151043 | 151046 |
| Condutor interno | mm / Material | 1,02 CU | 1,02 CU | 1,13 / Cu | 1,13 / Cu | 1,13 / Cu |
| Dieléctrico | mm / Material | 4,6 PHYSICAL FOAM | 4,6 PHYSICAL FOAM | 4,8 PHYSICAL FOAM | 4,8 PHYSICAL FOAM | 4,8 PHYSICAL FOAM |
| Folha | - | Cobre + Poliéster | Cobre + Poliéster | Cobre + Poliéster | Cobre + Poliéster | Cobre + Poliéster |
| Malha | Hilos / Material | 96 / CCA | 96 / CCA | 96 / CCA | 96 / CCA | 96 / CCA |
| Cobertura exterior | mm / Material | 6,8 LSZH | 6,8 / PE | 6,8 LSZH | 6,8 LSZH | 6,8 PE |
| Reação ao fogo | CPR | Dca | Fca | Dca | Dca | Fca |
| Blindagem | dB | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Classe | - | A | A | A | A | A |
| Cor | - | Branco | Negro | Branco | Cinza | Negro |
| Atenuação | dB @ 50 MHz | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| | dB @ 100 MHz | 6,4 | 6,4 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| | dB @ 230 MHz | 9,1 | 9,1 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| | dB @ 470 MHz | 13,2 | 13,2 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| | dB @ 862 MHz | 17,9 | 17,9 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
| | dB @ 950 MHz | 19,1 | 19,1 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
| | dB @ 1350 MHz | 23,4 | 23,4 | 22,9 | 22,9 | 22,9 |
| | dB @ 1750 MHz | 26,7 | 26,7 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| | dB @ 2150 MHz | 29,6 | 29,6 | 28,9 | 28,9 | 28,9 |
| | dB @ 3000 MHz | 33,9 | 33,9 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| Blindagem | dB @ 5-1000 MHz | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 |
| | dB @ 1000-2400 MHz | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 |
| | dB @ 3000 MHz | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 |
| Impedância | Ohm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Embalagem | - | Bobina de cartão para Ek ROLLER | Bobina de cartão para Ek ROLLER | Bobina de cartão para Ek ROLLER | Bobina de cartão para Ek ROLLER | Bobina de cartão para Ek ROLLER |
| Comprimentos | m | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

ITS Partner O.B.S S.L · Av. Cerdanyola 79-81 Local C
08172 Sant Cugat del Vallés · Barcelona (Spain)
Phone: +34935839543 · info@ek.plus · www.ek.plus