CABO COAXIAL

CCR 96D-250 ·
CCR 96N-250 ·
CCR 96+D-250 ·
CCR 96G+D-250 ·
CCR 96N+ 250

- ✓ Cabo para ITED. Condutor de cobre
- ✓ Malha CCA
- ✓ Cabo com dieléctrico físico (Injecção a gás)

EKSELANS BY ITS

CCR 96D-250
CCR 96+D-250

CCR 96N-250
CCR 96N+ 250

CCR 96G+D-250

Bobina
de madeira
com sistema
Ek ROLLER

Aceda ao vídeo demostrativo do Ek ROLLER

Ek ROLLER

PATENT PENDING

Ek Roller é um novo conceito de dispensador de cabos patenteado pela EK que apresenta vantagens únicas no mercado. O seu baixo peso e tamanho permite-lhe ser armazenado na caixa de ferramentas e torna-o muito manejável em qualquer situação e ambiente. Graças à sua robusta estrutura de aço, suporta ambas as bobinas leves de menos de 1kg como bobinas de mais de 30kg

- ✓ O sistema de fixação rápida da bobina permite a mudança de bobina facilmente e sem ferramentas em apenas dois segundos.
- ✓ Uma vez fixado, é automaticamente integrado nas bobinas exclusivas da EK com pega, o que torna ainda mais fácil a sua utilização e transporte.
- ✓ O Ek Roller permite não só o desenrolar do cabo puxando-o simplesmente, mas também torna confortável a tarefa aborrecida de enrolar o cabo em excesso no final da instalação.
- ✓ As bobinas EK compatíveis com o Ek Roller também consistem num novo sistema que impede que as voltas do cabo em excesso se emaranhem e garante um desenrolar fluido do cabo.



MECANISMO EK ROLLER

DESENROLAR BOBINA EK ROLLER

ASA BOBINA EK ROLLER

ITS Partner O.B.S S.L · Av. Cerdanyola 79-81 Local C
08172 Sant Cugat del Vallés · Barcelona (Spain)
Phone: +34935839543 · info@ek.plus · www.ek.plus

EKSELANS BY ITS

TABELA TÉCNICA

REFERÊNCIA		CCR 96D-250	CCR 96N-250	CCR 96+D-250	CCR 96G+D-250	CCR 96 N+ 250
Artigo		151040	151057	151044	151045	151058
Condutor interno	mm / Material	1,02 CU	1,02 CU	1,13 / Cu	1,13 / Cu	1,13 / Cu
Dieléctrico	mm / Material	4,6 PHYSICAL FOAM	4,6 PHYSICAL FOAM	4,8 PHYSICAL FOAM	4,8 PHYSICAL FOAM	4,8 PHYSICAL FOAM
Folha	-	Cobre + Poliéster	Cobre + Poliéster	Cobre + Poliéster	Cobre + Poliéster	Cobre + Poliéster
Malha	Fios / Material	96 / CCA	96 / CCA	96 / CCA	96 / CCA	96 / CCA
Cobertura exterior	mm / Material	6,8 LSZH	6,8 / PE	6,8 LSZH	6,8 LSZH	6,8 PE
Reação ao fogo	CPR	Dca	Fca	Dca	Dca	Fca
Classe	-	A	A	A	A	A
Cor	-	Branco	Negro	Blanco	Gris	Negro
Atenuação	dB @ 50 MHz	4,7	4,7	4,6	4,6	4,6
	dB @ 100 MHz	6,4	6,4	6,1	6,1	6,1
	dB @ 230 MHz	9,1	9,1	8,7	8,7	8,7
	dB @ 470 MHz	13,2	13,2	12,7	12,7	12,7
	dB @ 862 MHz	17,9	17,9	17,4	17,4	17,4
	dB @ 950 MHz	19,1	19,1	18,7	18,7	18,7
	dB @ 1350 MHz	23,4	23,4	22,9	22,9	22,9
	dB @ 1750 MHz	26,7	26,7	26,2	26,2	26,2
	dB @ 2150 MHz	29,6	29,6	28,9	28,9	28,9
	dB @ 3000 MHz	33,9	33,9	33,3	33,3	33,3
Blindagem	dB @ 5-1000 MHz	85	85	90	90	90
	dB @ 1000-2400 MHz	80	80	85	85	85
	dB @ 3000 MHz	70	70	75	75	75
Impedância	Ohm	75	75	75	75	75
Embalagem	-	Bobina de madeira para Ek ROLLER	Bobina de madeira para Ek ROLLER	Bobina de madeira para Ek ROLLER	Bobina de madeira para Ek ROLLER	Bobina de madeira para Ek ROLLER
Comprimento	m	250	250	250	250	250

ITS Partner O.B.S S.L · Av. Cerdanyola 79-81 Local C
08172 Sant Cugat del Vallés · Barcelona (Spain)
Phone: +34935839543 · info@ek.plus · www.ek.plus