


# CAVO LAN CAT6 U/UTP RAME PURO 24 AWG LSZH CPR Dca

## CLU 6 CUD

CPR  
Dca



- ✓ 4 coppie twistate con croce
- ✓ Bobina in plastica per una facile rimozione
- ✓ CPR Dca s2 d2 a2



CLU 6 CUD

## TABELLA TECNICA

ARTICOLO		CLU 6 CUD
Codice		390010
Costruzione	Selezione	U/UTP
	Materiale conduttore	BC, cobre
	Diametro	24 AWG (0.51±0.01mm)
	Materiale isolante	HDPE
	Spessore nominale	0.21mm
	Diametro	0.93±0.05mm
	Materiale di rivestimento esterno	LSZH
	Diametro esterno	5.8±0.10mm
	Colore	Bianco RAL9010
	Separatore di coppie incrociate	Si
Caratteristiche elettriche	Corda strappata	Si
	Intervallo di frequenze	1-250MHz
	Impedenza	93.8Ω/Km
	Capacità reciproca	≤56nF/Km
	Portata massima sbilanciata	≤330pF/100m
	Massima resistenza CC sbilanciata	≤5%
Generale	Tensione di isolamento (CC, 1 min.)	1KV
	Raggio minimo di curvatura	65mm
	Intervallo di temperatura di conservazione	-15°C ~ 75°C
	Installazione dell'intervallo di temperatura	-15°C ~ 75°C
	Temperatura di lavoro	0°C ~ 60°C
	Massima forza di trazione	25lbs
Confezione	CPR	Dca s2 d2 a2
Peso		Bobina in plastica 305m
Color code	Kg	19,5
	Par1	Blu - Bianco/blu
	Par2	Arancione - Bianco/arancione
	Par3	Verde - Bianco/verde
	Par4	Marrone - Bianco/marrone

Frecuencia (MHZ)	Att. Máx. (dB/100m)	NEXT (dB)	RL (dB)	PS-NEXT (dB)	ELFEXT (dB)	PSELFEXT (dB)
1	3.0	65.0	19.1	62.0	64.2	61.2
4	3.5	64.1	21.0	61.8	52.1	49.1
8	5.0	59.4	21.0	57.0	46.1	43.1
10	5.5	57.8	21.0	55.5	44.2	41.2
16	7.0	54.6	20.0	52.2	40.1	37.1
20	7.9	53.1	19.5	50.7	38.2	35.2
25	8.9	51.5	19.0	49.1	36.2	33.2
31.25	10.0	50.0	18.5	47.5	34.3	31.3
62.5	14.4	45.1	16.0	42.7	28.3	25.3
100	18.6	41.8	14.0	39.3	24.2	21.2
200	27.4	36.9	11.0	34.3	18.2	15.2
250	31.1	35.3	10.0	32.7	16.2	13.2