## CABO COAXIAL CAT-6 **EK ROLLER**

## **CLUR 6 CUB**





- √ CPR B2ca s1 d2 a1 LSZH
- √ Compatível com EK ROLLER






Bobina CLUR 6 CUB com sistema Ek R©LLER



Aceda ao vídeo demostrativo do Fk ROLLER





## EK ROLLER PATENT PENDING



Ek Roller é um novo conceito de dispensador de cabos patenteado pela EK que apresenta vantagens únicas no mercado. O seu baixo peso e tamanho permite-lhe ser armazenado na caixa de ferramentas e torna-o muito manejável em qualquer situação e ambiente. Graças à sua robusta estrutura de aço, suporta ambas as bobinas leves de menos de 1kg como bobinas de mais de 30kg

- O sistema de fixação rápida da bobina permite a mudança de bobina facilmente e sem ferramentas em apenas dois segundos.
- Uma vez fixado, é automaticamente integrado nas bobinas exclusivas da EK com pega, o que torna ainda mais fácil a sua utilização e transporte.
- O Ek Roller permite não só o desenrolar do cabo puxando-o simplesmente, mas também torna confortável a tarefa aborrecida de enrolar o cabo em excesso no final da instalação
- As bobinas EK compatíveis com o Ek Roller também consistem num novo sistema que impede que as voltas do cabo em excesso se emaranhem e garante um desenrolar fluido do cabo.



**MECANISMO EK ROLLER** 



**DESENROLAR BOBINA EK ROLLER** 



**ASA BOBINA EK ROLLER** 



## \_\_\_ TABELA TÉCNICA \_\_\_

REFERÊNCIA		CLUR 6 CUB	
Código		390022	
Construção	Blindagem	U/UTP	
	Material do condutor	BC, cobre	
	Diâmetro do condutor	23 AWG (0.56±0.02mm)	
	Material de isolamento	HDPE	
	Espessura nominal	0.21mm	
	Diâmetro	1.0±0.05mm	
	Material cubertura exterior	LSZH	
	Diâmetro exterior	6.3±0.5mm	
	Cor	Branco RAL9010	
	Cruzeta	Sim	
	Fio de rasgar	Sim	
	Margem de frequências	1-500MHz	
	Impedância	93.8Ω/Km	
Características	Capacidade nominal mútua	≤56nF/Km	
eléctricas	Capacidade máxima não balanceada	≤330pF/100m	
	Resistencia máxima DC não balanceada	≤5%	
	Tensão de isolamento da bainha (DC, 1min)	1KV	
	Raio de curvatura mínimo	65mm	
	Intervalo de temperatura armazenar	-15°C ~ 75°C	
Características	Intervalo de temperatura instalação	-15°C ~ 75°C	
gerais	Temp. de funcionamento	0°C ~ 60°C	
	Força máxima de tração	25lbs	
	CPR	B2ca sl d2 al	
Embalagem		Bobina de madeira 305m compatível com EK ROLLER	
Peso	Kg	11,5 / 9.7	
	Parl	Azul - branco/azul	
Código de cores	Par2	Laranja - branco/laranja	
	Par3	Verde - branco/verde	
	Par4	Castanho - branco/castanho	

Frequência (MHZ)	Att. Máx. (dB/100m)	NEXT (dB)	RL (dB)	PS-NEXT (dB)	ELFEXT (dB)	PSELFEXT (dB)
1	3.0	65.0	19.1	62.0	64.2	61.2
4	3.5	64.1	21.0	61.8	52.1	49.1
8	5.0	59.4	21.0	57.0	46.1	43.1
10	5.5	57.8	21.0	55.5	44.2	41.2
16	7.0	54.6	20.0	52.2	40.1	37.1
20	7.8	53.1	19.5	50.7	38.2	35.2
25	8.8	51.5	19.0	49.1	36.2	33.2
31.25	9.8	50.0	18.5	47.5	34.3	31.3
62.5	14.0	45.1	16.0	42.7	28.3	25.3
100	18.0	41.8	14.0	39.3	24.2	21.2
200	26.1	36.9	11.0	34.3	18.2	15.2
250	29.5	35.3	10.0	32.7	16.2	13.2
350	35.6	31.8	8.6	29.1	13.3	10.3
500	43.8	26.7	8.0	23.8	10.2	7.2