

STATION DE TETE

Série CM

CM 2AV-T · CM 4HD-T



- ✓ Modules TWIN et QUAD avec choix de la sortie DVB-T/DVB-C
- ✓ Sortie FLEX (sélection du canal de sortie)
- ✓ Règlage de tous les paramètres de codage
- ✓ Remultiplexage MUX vers un canal en DVB-T ou 2 canaux adjacents en DVB-C
- ✓ Possibilité d'attribuer de nouveaux TS-ID ou SID via la fonction de remappage
- ✓ Numérotation LCN / LCN HD
- ✓ Niveau de sortie élevé
- ✓ Programmation avec le logiciel "CM Management" sur PC Windows
- ✓ Edition de rapports et fonction copie
- ✓ Programmation du module à distance via l'alimentation FA 524 et la clé d'accès CM KEY



EKSELANS BY ITS



CM 2AV-T



CM 4HD-T



DONNEES TECHNIQUES

Modèles		CM 2AV-T	CM 4HD-T
Référence		082025	082022
ENTREE			
Nombre d'entrées		2 (A, B)	4 (A, B, C, D)
A/V			
Vidéo		CVBS	-
Niveau d'entrée	Vpp	0,7 - 1,4	-
Impédance	Ω	75	-
Compression vidéo		MPEG-2	-
Débit vidéo	Mbps	4 - 12	H.264 / 5 - 15
Compression audio		MPEG-1 couche 2	-
Débit audio	Kbps	128 - 384	AAC-LC, MPEG1-L2 / 128 - 384
HDMI			
Résolution		576p	1080p
SORTIE			
Nombre de sorties		1	
Port MIX	dB	<1,5	
Fréquences de sortie	MHz	170-230 + 470-862	
Niveau de sortie maximum	dB μ V	95	
Atténuation de sortie	dB	20	
Canaux de sortie RF		1	2
Largeur de bande du canal	MHz	7 (VHF) / 8 (UHF)	
Modulation COFDM		2K	
Constellation COFDM		QPSK / 16QAM / 64QAM	
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	
Intervalle de garde		1/4, 1/8, 1/16, 1/32	
MER	dB	>32	
DIVERS			
Mode de programmation		Cable USB / RJ45 (LAN)	
Programmation à distance		RJ45 (Internet) (CM Key)	
Tension d'alimentation	Vdc	5	
Consommation	mA	1260	2400
Température de service	°C	0 - 40	