

Modules de trans-modulation

Entrée Universelle - Sortie IP multi-cast

CM 3STC-IP / CM 3STC CI-IP

Module à TRIPLE entrées Universelles (DVB-S/S2, T/T2, C)
 Contrôle indépendant de chacun des tuner 13/18V - 22KHz - DiSEqC (A/B/C/D)
 Ignore ou supprime les messages EMM et les tables CAT
 Sortie IP 100Mbps SPTS/MPTS au formats UDP/RTP
 Re-multiplexation flexible des services sur la sortie IP
 Fonction SAP
 Jusqu'à 16 streams en sortie
 Programmation par software PC "CM Management"
 Duplication des configurations et compte-rendus de configuration
 Contrôle à distance intégré sur l'alimentation FA 524 avec la licence CM KEY

| RÉFÉRENCE | | CM 3STC-IP | CM 3STC CI-IP |
|---------------------------|-----------|--|-------------------|
| Code | | 082033 | 082030 |
| ENTRÉE | | | |
| Nombre de tuners | | 3 (A, B, C) | 3 (A, B, C) |
| Connecteurs en entrées | | 3 SAT + 3 TER/CAB | 3 SAT + 3 TER/CAB |
| Réception DVB-S/S2 | | | |
| Fréquences d'entrées | MHz | 950 - 2150 | |
| Niveau en entrée | dBµV | 43-83 | |
| Modulation | | QPSK / 8PSK | |
| Vitesse de symboles | Mbps | 1 - 45 | |
| Télé-alimentation | Vdc / KHz | 13-18 / 0-22 | |
| DiSEqC | | A / B / C / D | |
| Réception DVB-T/T2 | | | |
| Fréquences d'entrées | MHz | 110 - 862 | |
| Niveau en entrée | dBµV | 33-88 | |
| Constellation - Mode | | QPSK, 16, 64, 256 - QAM 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K | |
| Réception DVB-C | | | |
| Fréquences d'entrées | MHz | 110 - 862 | |
| Niveau en entrée | dBµV | 46 - 88 | |
| Constellation - Mode | - | QPSK 16, 32, 64, 128, 256 - QAM 6, 7, 8 | |
| Vitesse de symboles | Mbps | 0,2 - 7.7 | |
| INTERFACE COMMUNE | | | |
| Slots | | - | 1 |
| SORTIE | | | |
| Connecteur | | RJ45 - Fast Ethernet | |
| Schéma de routage | | Unicast / Multi-cast | |
| Nombre max. de services | | 16 (SPTS / MPTS) | |
| Protocoles | | UDP / RTP / QoS / SAP | |
| GÉNÉRAL | | | |
| Programmation locale | | USB / RJ45 (LAN) | |
| Programmation à distance | | RJ45 (Internet) + CM Key | |
| Alimentation | Vdc | 5 | |
| Consom. (sans LNB/CAM) | mA | 1000 | 1100 |
| Température en marche | °C | 0 - 40 | |



CM 3STC-IP



CM 3STC CI-IP