



EKSELANS BY ITS



MÓDULOS MODULADORES MULTIENTRADA - SALIDA IP MULTICAST CM 4AV-IP / CM 4HD-IP / CM 8HD-IP

- Moduladores QUAD / OCTO a IP multicast
- Ajuste de los parámetros de codificación
- Salida IP 100Mbps SPTS/MPTS en formato UDP/RTP
- Remultiplexación flexible de servicios en la salida IP
- Función SAP
- Hasta 16 streams de salida
- Programación mediante software PC "CM Management"
- Clonación de configuraciones y generación de informes
- Control remoto integrado en la fuente FA 524 usando CM KEY

Referencia		CM 4AV-IP	CM 4HD-IP	CM 8 HD-IP
Código		082007	082008	082034
ENTRADA				
Número de entradas		4 (A1, B1, A2, B2)	4 (A, B, C, D)	8 (A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2)
A/V				
Video		CVBS	-	-
Nivel de entrada	Vpp	0,7 - 1,4	-	-
Impedancia	Ω	75	-	-
Compresión video		MPEG2	-	-
Bitrate de video	Mbps	4 - 12	-	-
Compresión de audio		MPEG1 Layer 2	-	-
Bitrate de audio	Kbps	128 - 384	-	-
HDMI				
Video / Bitrate	- / Mbps	-	H.264 / 5 - 15	
Audio / Bitrate	- / Kbps	-	AAC-LC, MPEG1-L2 / 128 - 384	
Resolución máxima		-	1080p	
SALIDA				
Conector		RJ45 - Fast Ethernet - 10/100Mbps		
Esquema de enrutamiento		Unicast / Multicast		
Servicios máximos		16 (SPTS / MPTS)		
Protocolos		UDP / RTP / QoS / SAP		
GENERAL				
Programación local		Por cable USB / RJ45 (LAN)		
Programación remota		Por RJ45 (Internet) (CM Key)		
Alimentación	Vdc	5		
Consumo	mA	2000	2400	4400
Temperatura de funcionamiento	°C	0 - 40		



CM 4AV-IP



CM 4HD-IP



CM 8HD-IP