



EKSELANS BY ITS



MODULATEURS À ENTRÉES MULTIPLES (RCA/HDMI) À MULTIDIFFUSION IP CM 4AV-IP / CM 4HD-IP / CM 8HD-IP

Modules QUAD / OCTO vers IP multicast
Ajustement des paramètres de codage
Sortie IP 100Mbps SPTS/MPTS en format UDP/RTP
Remultiplexation souple de services vers la sortie IP
Fonction SAP
Jusqu'à 16 flux de sortie
Programmation avec logiciel PC « CM Management »
Clonage programmation et rapport de configuration
Télécommande intégrée dans la source FA 524 à l'aide de CM KEY



CM 4AV-IP



CM 4HD-IP



CM 8HD-IP

Référence		CM 4AV-IP	CM 4HD-IP	CM 8 HD-IP
Code		082007	082008	082034
Entrée				
Nombre d'entrées		4 (A1, B1, A2, B2)	4 (A, B, C, D)	8 (A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2)
A/V				
Vidéo		CVBS	-	-
Niveau d'entrée	Vpp	0,7 - 1,4	-	-
Impédance	Ω	75	-	-
Compression vidéo		MPEG2	-	-
Bitrate de vidéo	Mbps	4 - 12	-	-
Compression audio		MPEG1 Layer 2	-	-
Bitrate de audio	Kbps	128 - 384	-	-
HDMI				
Vidéo / Bitrate	- / Mbps	-	H.264 / 5 - 15	
Audio / Bitrate	- / Kbps	-	AAC-LC, MPEG1-L2 / 128 - 384	
Résolution maximale		-	1080p	
Sortie				
Connecteur		RJ45 - Fast Ethernet - 10/100Mbps		
Schéma de routage		Unicast / Multicast		
Maximum de services		16 (SPTS / MPTS)		
Protocoles		UDP / RTP / QoS / SAP		
GÉNÉRAL				
Programmation locale		Por cable USB / RJ45 (LAN)		
Programmation à distance		Por RJ45 (Internet) (CM Key)		
Alimentation	Vdc	5		
Consommation	mA	2000	2400	4400
Température de fonctionnement	°C	0 - 40		