

# CABECERA CM

## CM 4AV-IP · CM 4HD-IP



- ✓ Moduladores QUAD / OCTO a IP multicast
- ✓ Ajuste de los parámetros de codificación
- ✓ Salida IP 100Mbps SPTS/MPTS en formato UDP/RTP
- ✓ Remultiplexación flexible de servicios en la salida IP
- ✓ Función SAP
- ✓ Hasta 16 streams de salida
- ✓ Programación mediante software PC "CM Management"
- ✓ Clonación de configuraciones y generación de informes
- ✓ Control remoto integrado en la fuente FA 524 usando CM KEY



EKSELANS BY ITS



CM 4AV-IP



CM 4HD-IP

## TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		CM 4AV-IP	CM 4HD-IP
Código		082007	082008
ENTRADA			
Número de entradas		4 (A1, B1, A2, B2)	4 (A, B, C, D)
A/V			
Video		CVBS	-
Nivel de entrada	Vpp	0,7 - 1,4	-
Impedancia	$\Omega$	75	-
Compresión video		MPEG2	-
Bitrate de video	Mbps	4 - 12	H.264 / 5 - 15
Compresión de audio		MPEG1 Layer 2	-
Bitrate de audio	Kbps	128 - 384	AAC-LC, MPEG1-L2 / 128 - 384
HDMI			
Resolución		576p	1080p
SALIDA			
Conector		RJ45 - Fast Ethernet - 10/100Mbps	
Esquema de enrutamiento		Unicast / Multicast	
Servicios máximos		16 (SPTS / MPTS)	
Protocolos		UDP / RTP / QoS / SAP	
GENERAL			
Programación local		Por cable USB / RJ45 (LAN)	
Programación remota		Por RJ45 (Internet) (CM Key)	
Alimentación	Vdc	5	
Consumo	mA	2000	2400
Temperatura de funcionamiento	°C	0 - 40	