

CABECERA CM

CM 4AV-IP · CM 4HD-IP



- ✓ Modules QUAD / OCTO vers IP multicast
- ✓ Ajustement des paramètres de codage
- ✓ Sortie IP 100Mbps SPTS/MPTS en format UDP/RTP
- ✓ Remultiplexation souple de services vers la sortie IP
- ✓ Fonction SAP
- ✓ Jusqu'à 16 flux de sortie
- ✓ Programmation avec logiciel PC « CM Management »
- ✓ Clonage programmation et rapport de configuration
- ✓ Télécommande intégrée dans la source FA 524 à l'aide de CM KEY



EKSELANS BY ITS



CM 4AV-IP



CM 4HD-IP

DONNEES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE		CM 4AV-IP	CM 4HD-IP
Code		082007	082008
Entrée			
Nombre d'entrées		4 (A1, B1, A2, B2)	4 (A, B, C, D)
A/V			
Vidéo		CVBS	-
Niveau d'entrée	Vpp	0,7 - 1,4	-
Impédance	Ω	75	-
Compression vidéo		MPEG2	-
Bitrate de video	Mbps	4 - 12	H.264 / 5 - 15
Compression audio		MPEG1 Layer 2	-
Bitrate de audio	Kbps	128 - 384	AAC-LC, MPEG1-L2 / 128 - 384
HDMI			
Résolution		576p	1080p
Sortie			
Connecteur		RJ45 - Fast Ethernet - 10/100Mbps	
Schéma de routage		Unicast / Multicast	
Maximum de services		16 (SPTS / MPTS)	
Protocoles		UDP / RTP / QoS / SAP	
GÉNÉRAL			
Programmation locale		Por cable USB / RJ45 (LAN)	
Programmation à distance		Por RJ45 (Internet) (CM Key)	
Alimentation	Vdc	5	
Consommation	mA	2000	2400
Température de fonctionnement	°C	0 - 40	