

CABECERA CM

CM 4AV-TC · CM 4HD-TC



- ✓ Moduladores QUAD a DVB-T / DVB-C
- ✓ 4 entradas independientes
- ✓ Ajuste de los parámetros de codificación
- ✓ Remultiplexación flexible de servicios en cualquier canal de salida
- ✓ SID remapping y edición tablas NIT
- ✓ Inserción LCN / LCN HD
- ✓ Alto nivel de salida
- ✓ Salida QAM/COFDM programable
- ✓ Excelente calidad de la señal de salida con un MER alto
- ✓ Programación mediante software PC "CM Management"
- ✓ Clonación de configuraciones y generación de informes
- ✓ Control remoto integrado en la fuente FA 524 usando CM KEY



EKSELANS BY ITS



CM 4AV-TC



CM 4HD-TC

TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		CM 4AV-TC	CM 4HD-TC
Código		082003	082004
ENTRADA			
Número de entradas		4 (A1, B1, A2, B2)	4 (A, B, C, D)
A/V			
Video		CVBS	-
Nivel de entrada	Vpp	0,7 - 1,4	-
Impedancia	Ω	75	-
Compresión video		MPEG2	-
Bitrate de video	Mbps	4 - 12	-
Compresión de audio		MPEG1 Layer 2	-
Bitrate de audio	Kbps	128 - 384	-
HDMI			
Video / Bitrate	- / Mbps	-	H.264 / 5 - 15
Audio / Bitrate	- / Kbps	-	AAC-LC, MPEG1-L2 / 128 - 384
Resolución máxima		-	1080p
SALIDA			
Número de salidas		1	
Puerto de mezcla	dB	<1,5	
Frecuencias de salida	MHz	170 - 862	
Nivel máximo de salida	dB μ V	95	
Regulación de salida	dB	20	
Modulación DVB-T			
Número de canales		1	2
Frecuencia de salida	MHz	170 - 862	
Constelación - Modo		QPSK, 16QAM, 64QAM - 2K	
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	
Intervalo de guarda		1/4, 1/8, 1/16, 1/32	
MER	dB	>35	
Modulación DVB-C			
Número de canales		2	2
Frecuencia de salida	MHz	50 - 862	
Constelación		16, 32, 64, 128, 256QAM	
Velocidad de símbolo	Mbps	4 ... 6,96	
MER	dB	>40	
GENERAL			
Programación local		Por cable USB / RJ45 (LAN)	
Programación remota		Por RJ45 (Internet) (CM Key)	
Alimentación	Vdc	5	
Consumo	mA	2060	3000
Temperatura de funcionamiento	°C	0 - 40	