

CM HEADEND

CM 4HD-T



- ✓ Modulador QUAD
- ✓ Saída COFDM
- ✓ Ajuste dos parâmetros de codificação
- ✓ Remapeamento de SID e edição de tabelas NIT
- ✓ Inserção de LCN / LCN HD
- ✓ Alto nível de saída
- ✓ Programação através do software para PC "CM Management"
- ✓ Clonagem de configurações e geração de relatórios
- ✓ Controlo remoto integrado na fonte FA 524 usando CM KEY



EKSELANS BY ITS



CM 4HD-T



TABELA TÉCNICA

REFERÊNCIA		CM 4HD-T
Código		082022
ENTRADA		
Número de entradas		4 (A, B, C, D)
A/V		
Vídeo		-
Nível de entrada	Vpp	-
Impedância	Ω	-
Compressão de vídeo		-
Bitrate de vídeo	Mbps	H.264 / 5 - 15
Compressão de áudio		-
Bitrate de áudio	Kbps	AAC-LC, MPEG1-L2 / 128 - 384
HDMI		
Resolução		1080p
SAÍDA		
Número de saídas		1
Porta de mistura	dB	<1,5
Frequências de saída	MHz	170-230 + 470-862
Nível máximo de saída	dB μ V	95
Regulação de saída	dB	20
Canais de saída RF		2
Largura de banda do canal	MHz	7 (VHF) / 8 (UHF)
Modo de modulação COFDM		2K
Constelação COFDM		QPSK / 16QAM / 64QAM
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Intervalo de guarda		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
MER	dB	>32
GERAL		
Programação local		Por cabo USB / RJ45 (LAN)
Programação remota		Por RJ45 (Internet) (CM Key)
Alimentação	Vdc	5
Consumo	mA	2400
Temperatura de funcionamento	°C	0 - 40