

# MODULO DI TESTA CM

## CM 4T-CI-IP



- ✓ Modulo QUAD terrestre e via cavo (DVB-T / T2 / C)
- ✓ 1 ingresso / 4 sintonizzatori indipendenti
- ✓ Loop di ingresso
- ✓ Uscita IP 1Gbps SPTS / MPTS in formato UDP/RTP
- ✓ Fino a 64 flussi di uscita
- ✓ Funzione SAP
- ✓ Query IGMP e Auto-Join IGMP
- ✓ Programmazione tramite SW PC ("CM Management")
- ✓ Clonazione delle configurazioni e reportistica
- ✓ Gestione in loco (FA 510 / CM PR) o remota (FA 524)
- ✓ 2 slot per interfaccia comune



EKSELANS BY ITS



CM 4T-CI-IP

## TABELLA TECNICA

ARTICOLO		CM 4T-CI-IP
Codice		082261
INGRESSO		
Numero di ingressi		1x RF
Numero di sintonizzatori		4
Ricezione DVB-T / T2		
Frequenza d'ingresso	MHz	110 - 862
Livello di ingresso	dB $\mu$ V	33-88
Costellazione - Modalità		QPSK, 16, 64, 256QAM 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K
Ricezione DVB-C		
Frequenza d'ingresso	MHz	42 - 1002
Livello di ingresso	dB $\mu$ V	46 - 88
Costellazione - Modalità	- / MHz	QPSK, 16, 32, 64, 128, 256 QAM / 6, 7, 8
Frequenza di simbolo	MSps	1 - 7.2
Allegati supportati		A, B y C
Interfaccia comune		2 x CI
USCITA		
Connettore		RJ45 - Fast Ethernet
Schema di instradamento		Unicast / Multicast
Flussi massimi		64 (SPTS / MPTS)
Protocolli		UDP / RTP / QoS / SAP
Caratteristiche		IGMP Query e IGMP Auto-Join
GENERALE		
Programmazione locale		Tramite cavo USB / RJ45 (LAN) con FA 524 o CM PR
Programmazione remota		Tramite RJ45 (Internet) (CM Key)
Alimentazione	Vdc	5
Consumo (senza CAM)	mA	1900
Temperatura di esercizio	°C	0 - 40

- Le specifiche e il design sono soggetti a modifiche senza preavviso.

- Il prodotto soddisfa i requisiti della marcatura CE. La dichiarazione di conformità è disponibile sul sito web [www.ek.plus](http://www.ek.plus).