

# CABEÇA DE REDE CM

## CM 4T-IP



- ✓ Módulo QUAD terrestre e a cabo (DVB-T / T2 /C)
- ✓ 1 entrada / 4 sintonizadores independentes
- ✓ Loop de entrada
- ✓ Saída IP 1Gbps SPTS/MPTS em formato UDP/RTP
- ✓ Até 64 streams de saída
- ✓ Função SAP
- ✓ Consulta IGMP e Auto-Join IGMP
- ✓ Programação através de PC com software "CM Management"
- ✓ Clonagem de configurações e geração de relatórios
- ✓ Gerenciamento local (FA 510 / CM PR) ou remoto (FA 524)



CM 4T-IP

## TABELA TÉCNICA

<b>REFERÊNCIA</b>		<b>CM 4T-IP</b>
Código		082260
<b>ENTRADA</b>		
Número de entradas		1x RF
Número de sintonizadores		4
Receção DVB-T/T2		
Frequência de entrada	MHz	110 - 862
Nível de entrada	dBµV	33-88
Constelação - Modo		QPSK, 16, 64, 256QAM 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K
Receção DVB-C		
Frequência de entrada	MHz	42 - 1002
Nível de entrada	dBµV	46 - 88
Constelação - Modo	- / MHz	QPSK, 16, 32, 64, 128, 256 QAM / 6, 7, 8
Taxa de símbolos	MSps	1 - 7.2
Anexos suportados		A, B y C
<b>SAÍDA</b>		
Conector		RJ45 - Fast Ethernet
Esquema de encaminhamento		Unicast / Multicast
Fluxos máximos		64 (SPTS / MPTS)
Protocolos		UDP / RTP / QoS / SAP
Funções		IGMP Query e IGMP Auto-Joint
<b>GERAL</b>		
Programação local		Via USB / RJ45 (LAN) com FA 524 ou CM PR
Programação remota		Via RJ45 (Internet) (CM Key)
Alimentação eléctrica	Vdc	5
Consumo de energia	mA	1700
Temperatura de funcionamento	°C	0 - 40

- As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

- O produto está em conformidade com os requisitos do marcado CE. A declaração de conformidade está disponível no site [www.ek.plus](http://www.ek.plus).