EKSELANS BY ITS

CABEÇA DE REDE CM

CM 8S 2CI-4TC

MADE IN EUROPE

- √ Módulo OCTO com 4 entradas SAT e 8 tuners (DVB-S/S2/S2X). Suporta multistream
- √ Compatível BISS, Controlo independente de cada entrada 13/18V - 22KHz - DiSEqC (A/B/C/ D)
- √ Suporte LNB Unicable: SatCR / dCSS
- √ Remultiplexação flexível de serviços em qualquer canal de saída
- √ Editar tabelas NIT, remapeamento de SID e passar ou excluir mensagens EMM e tabelas CAT
- √ Saída QAM/COFDM programável
- √ Saída de até 4 canais COFDM / 4 canais QAM
- √ Alto nível de saída
- √ Excelente qualidade de sinal de saída com alto MER
- √ Inserção LCN / LCN HD
- √ Programação através de SW PC ("CM Management")
- √ Clonagem de configuração e emissão de relatórios
- √ Gestão presencial (FA 510 / CM PR) ou remota (FA 524)
- √ 2 slots common interface

CM 8S 2CI-4TC

ITS Partner O.B.S S.L · Av. Cerdanyola 79-81 Local C
08172 Sant Cugat del Vallés · Barcelona (Spain)
Phone: +34935839543 · info@ek.plus · www.ek.plus

EKSELANS BY ITS

TABELA TÉCNICA

REFERÊNCIA		CM 8S 2CI-4TC
Código		082323
ENTRADA		
Número de entradas		4x RF
Número de tuners		8
Frequência de entrada	MHz	950 - 2150
Nível de entrada	dBµV	40 - 79
Velocidade de símbolo	Mbps	1 - 45
Tipo de modulação		QPSK / 8PSK / 16APSK / 32APSK
Tele alimentação	V / KHz	13/18 - 0/22
Corrente máxima por entrada LNB	mA	500
Corrente total máxima LNB's	mA	750
Common interface		2 x CI
DiSEqC		A / B / C / D
Unicable		SatCR / dCSS
SAÍDA		
Número de saídas		1+1 (RFMIX)
Ponte de mistura	dB	<1,5
Frequências de saída	MHz	5-900
Nível máximo de saída	dBµV	95
Regulação de saída	dB	20
Modulação DVB-T		
Número de canais		4 continuos
Frequência de saída	MHz	50-860
Modo de Constelação		QPSK, 16QAM, 64QAM - 2K
Largura de banda	MHz	7 y 8
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Intervalo de guarda		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
MER	dB	>35
Modulação DVB-C		
Número de canais		4 continuos
Frequência de saída	MHz	50-860
Constelação		16, 32, 64, 128, 256QAM
Largura de banda	MHz	7 y 8
Velocidade de símbolo	MSps	4 ... 6,96
MER	dB	>35
GERAL		
Programação local		Por cabo USB / RJ45 (LAN) con FA 524 o CM PR
Programação remota		Por RJ45 (Internet) (FA 524 Key)
Alimentação	Vdc	5
Consumo (Sin LNB, sin CAM)	mA	2000
Temperatura de funcionamiento	°C	0 - 40

- As especificações e o design estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

– O produto cumpre os requisitos que regem a marcação CE. A declaração de conformidade está disponível na página web www.ek.plus

ITS Partner O.B.S S.L · Av. Cerdanyola 79-81 Local C
08172 Sant Cugat del Vallés · Barcelona (Spain)
Phone: +34935839543 · info@ek.plus · www.ek.plus