

# STATION DE TETE

## Série CM

### CM COMPACT 8S4

### CM COMPACT 8S8



- ✓ Modules OCTO avec 4 entrées satellite et 8 tuners (DVB-S / S2 / S2X) avec traitement du Multistream
- ✓ Téléalimentation 13V/18V – 22 KHz – DiSEqC (A/B/C/D) indépendante sur chaque tuner
- ✓ Prise en charge du LNB Unicable : Sat-CR/dCSS
- ✓ Remultiplexage intelligent des services de chaque sortie
- ✓ Régénération automatique des tables NIT, CAT , service SID et la diffusion des messages EMM
- ✓ Jusqu'à 4 canaux par sortie (CM COMPACT 8S4) ou 8 canaux par groupes de deux 4+4 (CM COMPACT 8S8)
- ✓ Configuration COFDM / QAM
- ✓ Niveau de sortie élevé
- ✓ Excellente qualité de signal MER en sortie.
- ✓ Numérotation LCN / LCN HD
- ✓ Programmation avec le logiciel "CM Management" sous PC Windows.
- ✓ Livré avec une alimentation et un câble USB-USB



CM COMPACT 8S4



CM COMPACT 8S8

## DONNEES TECHNIQUES

Modèles		CM COMPACT 8S4	CM COMPACT 8S8
Référence			
Entrée			
Nombre de tuners		8	8
Nombre d'entrées		4	4
Fréquences d'entrée	MHz	950 - 2150	950 - 2150
Niveau de sortie	dBµV	40 - 79	40 - 79
Largeur de bande du canal	MHz	36	36
Symbole rate	MSps	1 - 45	1 - 45
Type de modulation		QPSK / 8PSK / 16APSK / 32APSK	QPSK / 8PSK / 16APSK / 32APSK
Téléalimentation	V / KHz	13/18 - 0/22	13/18 - 0/22
Diseqc		A / B / C / D	A / B / C / D
Sortie			
Nombre de sorties		1	1
Port MIX	dB	<1,5	<1,5
Fréquences de sortie	MHz	170 - 862	170 - 862
Niveau de sortie maximum	dBµV	95	95
Atténuateur de sortie	dB	20	20
Modulation DVB-T			
Nombre de canaux		4 adjacents	8 (4+4 adjacents)
Fréquences de sortie	MHz	170 - 862	170 - 862
Mode constellation		QPSK, 16QAM, 64QAM - 2K	QPSK, 16QAM, 64QAM - 2K
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Intervalle de garde		1/4, 1/8, 1/16, 1/32	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
MER	dB	>35	>35
Modulation DVB-C			
Nombre de canaux		4 adjacents	8 sur 2 groupes 4 + 4 adjacents
Fréquences de sortie	MHz	50 - 862	50 - 862
Constellation		16, 32, 64, 128, 256QAM	16, 32, 64, 128, 256QAM
Débit bande passante	Mbps	4 ... 6,96	4 ... 6,96
MER	dB	>40	>40
Divers			
Moyen de programmation		Câble USB (inclus)	Câble USB (inclus)
Tension d'alimentation	Vdc	5 (alimentation incluse)	5 (alimentation incluse)
Consommation (sans LNB)	mA	2000	2000
Température de service	°C	0 - 40	0 - 40
Dimensions (connecteurs inclus)	mm	160 x 55 x 200	160 x 55 x 200

- Les caractéristiques techniques, descriptions et photographies sont sujettes à modification sans préavis.

- Les produits sont conformes aux exigences applicables du marquage CE. La déclaration de conformité est disponible sur le site [www.ek.plus](http://www.ek.plus)

## CM Compact 8S4:

(\* Courant maximum total de 300mA par entrée) p.e.:

1x Quattro (022015) ó

3x Single (0252017 / 022012)

## CM Compact 8S8:

(\* Courant maximum total de 300mA par entrée) p.e.:

2x Quattro (022015) ó

4x Single (0252017 / 022012)