

CABECERA CM

CM COMPACT PLUS 8S4 CM COMPACT PLUS 8S8



- ✓ Módulos OCTO con 4 entradas de satélite y 8 tuners (DVB-S/S2/S2X). Soporta multistream
- ✓ Control independiente de cada entrada 13/18V - 22KHz - DiSEqC (A/B/C/D)
- ✓ Remultiplexación flexible de servicios en cualquier canal de salida
- ✓ Edición tablas NIT, SID remapping y paso o supresión de mensajes EMM y tablas CAT
- ✓ Salida de hasta 4 canales (CM COMPACT 8S4) o bien 8 canales en 2 grupos de 4+4 (CM COMPACT 8S8)
- ✓ Salida QAM/COFDM programable
- ✓ Fuente de alimentación modular que incorpora amplificador de salida con un nivel de hasta 112dB μ V
- ✓ Excelente calidad de la señal de salida con un MER alto
- ✓ Inserción LCN / LCN HD
- ✓ Programación a través de SW PC ("CM Management")

Ek

EKSELANS BY ITS



CM COMPACT PLUS
8S4 / 8S8

ALTO NIVEL
DE SALIDA
112dB μ V

EXCELENTE
CALIDAD
MER

KIT
PLUG &
PLAY

SOPORTA
HASTA 4 LNB
QUATTRO



TABLA TÉCNICA

Referencia		CM COMPACT PLUS 8S4	CM COMPACT PLUS 8S8
Código		085007	085008
ENTRADA			
Número de tuners		8	8
Conectores de entrada		4	4
Frecuencia de entrada	MHz	950 - 2150	950 - 2150
Nivel de entrada	dBμV	40 - 79	40 - 79
Ancho de banda de canal	MHz	36	36
Velocidad de símbolo	MSps	1 - 45	1 - 45
Tipo de modulación		QPSK / 8PSK / 16APSK / 32APSK	QPSK / 8PSK / 16APSK / 32APSK
Telealimentación (LNB)	V / KHz	13/18 - 0/22 (350mA máx.)	13/18 - 0/22 (700mA máx.)
DiSEqC		A / B / C / D	A / B / C / D
SALIDA			
Número de salidas		1	1
Puerto de mezcla	dB	<1,5	<1,5
Frecuencias de salida	MHz	170 - 862	170 - 862
Nivel máximo de salida	dBμV	112	108
Regulación de salida	dB	20	20
Modulación DVB-T			
Número de canales		4 adyacentes	8 en dos grupos de 4+4 adyacentes
Frecuencia de salida	MHz	170 - 862	170 - 862
Constelación - Modo		QPSK, 16QAM, 64QAM - 2K	QPSK, 16QAM, 64QAM - 2K
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Intervalo de guarda		1/4, 1/8, 1/16, 1/32	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
MER	dB	>35	>35
Modulación DVB-C			
Número de canales		4 adyacentes	8 en dos grupos de 4+4 adyacentes
Frecuencia de salida	MHz	50 - 862	50 - 862
Constelación		16, 32, 64, 128, 256QAM	16, 32, 64, 128, 256QAM
Velocidad de símbolo	Mbps	4 ... 6,96	4 ... 6,96
MER	dB	>40	>40
GENERAL			
Programación local		Por cable USB (incluido)	Por cable USB (incluido)
Alimentación	Vdc / A	5 - 10	5 - 10
Consumo (Sin LNB)	mA	1800	2300
Temperatura de funcionamiento	°C	0 - 40	0 - 40

- Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso

- El producto cumple los requisitos por los que se rige el marcado CE. La declaración de conformidad está disponible en la página web www.ek.plus