

# MODULO DI TESTA CM

## CM COMPACT PLUS 8S4 CM COMPACT PLUS 8S8



- ✓ Moduli OCTO con 4 ingressi satellite e 8 sintonizzatori (DVB-S / S2 / S2X). Supporti multistream
- ✓ Controllo indipendente di ogni ingresso 13V/18V – 22 KHz – DiSEqC (A/B/C/D)
- ✓ Supporto LNB Unicable: SatCR/dCSS
- ✓ Remultiplexing flessibile del servizio su ciascuno MUX di uscita
- ✓ Modifica delle tabelle NIT, rimappatura SID e passaggio o eliminazione di messaggi EMM e Tavoli CAT
- ✓ Uscita fino a 4 canali (CM COMPACT 8S4) o 8 canali in 2 gruppi di 4+4 (CM COMPATTO 8S8)
- ✓ Uscita programmabile COFDM / QAM
- ✓ Alimentatore modulare con integrato amplificatore di uscita con un livello fino a 112dB $\mu$ V
- ✓ Segnale di uscita di qualità eccellente con MER alto
- ✓ Inserimento LCN / LCN HD
- ✓ Programmazione tramite SW PC (CM Management™)

**Ek**

EKSELANS BY ITS



CM COMPACT PLUS  
8S4 / 8S8

ALTO  
LIVELLO  
D'USCITA  
112dB $\mu$ V

ECCELLENTE  
LIVELLO DI  
QUALITA' MER

KIT  
PLUG  
AND PLAY

SUPPORTA  
FINO  
A 4 LNB

## INFORMAZIONI TECNICHE

ARTICOLO		CM COMPACT PLUS 8S4	CM COMPACT PLUS 8S8
Codice		085007	085008
INGRESSO			
Numero di sintonizzatori		8	8
Connettori di ingresso		4	4
Frequenza di ingresso	MHz	950 - 2150	950 - 2150
Livello di ingresso	dB $\mu$ V	40 - 79	40 - 79
Larghezza di banda del canale	MHz	36	36
Symbol rate	MSps	1 - 45	1 - 45
Tipo di modulazione		QPSK / 8PSK / 16APSK / 32APSK	QPSK / 8PSK / 16APSK / 32APSK
Alimentazione remota	V / KHz	13/18 - 0/22 (350mA máx.)	13/18 - 0/22 (700mA máx.)
DiSEqC		A / B / C / D	A / B / C / D
Unicable		SatCR / dCSS	SatCR / dCSS
PRODUZIONE			
Numero di uscite		1	1
Porta MIX	dB	<1,5	<1,5
Frequenze di uscita	MHz	170 - 862	170 - 862
Livello di uscita massimo	dB $\mu$ V	112	108
Regolazione dell'uscita	dB	20	20
Modulazione DVB-T			
Numero di canali		4 adiacenti	8 in due gruppi adiacenti 4 + 4
Frequenza di uscita	MHz	170 - 862	170 - 862
Costellazione - Modalità		QPSK, 16QAM, 64QAM - 2K	QPSK, 16QAM, 64QAM - 2K
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Intervallo di guardia		1/4, 1/8, 1/16, 1/32	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
MER	dB	>35	>35
Modulazione DVB-C			
Numero di canali		4 adiacenti	8 in due gruppi adiacenti 4 + 4
Frequenza di uscita	MHz	50 - 862	50 - 862
Costellazione		16, 32, 64, 128, 256QAM	16, 32, 64, 128, 256QAM
Symbol rate	Mbps	4 ... 6,96	4 ... 6,96
MER	dB	>40	>40
GENERALE			
Programmazione locale		Cavo USB (incluso)	Cavo USB (incluso)
Alimentazione	Vdc / A	5 - 10	5 - 10
Consumo (Senza LNB)	mA	1800	2300

- Le specifiche tecniche e il design sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Il prodotto è conforme ai requisiti per la marcatura CE. La dichiarazione di conformità è disponibile sul sito [www.ek.plus](http://www.ek.plus)