

HOTSPOT BY EK

CM HS / HS BASIC



Portal Cautivo

- ✓ Configuración sencilla del entorno de bienvenida para los usuarios
- ✓ Varios sistemas de acceso: registro directo, tickets con contraseñas personalizadas, redes sociales (Facebook)
- ✓ Posibilidad de definir los campos para el acceso (nombre, nacionalidad, habitación, email,...)
- ✓ Funcionalidad de acceso mediante verificación del email del usuario
- ✓ Definición de ancho de banda y del tiempo máximo de conexión por sesión
- ✓ Creación de listas blancas
- ✓ Posibilidad de conexión a impresora de tickets para contraseñas

Auditoría de red

- ✓ Registro de actividad de los usuarios conectados a la red WiFi
- ✓ Almacenamiento interno de la dirección MAC del dispositivo, dominios visitados, horarios de conexión a cada uno de ellos...
- ✓ Estadísticas de uso de recursos de internet por usuario
- ✓ Posibilidad de definir un back-up externo en la nube (Dropbox, Google Drive,...)
- ✓ En cumplimiento estricto con las nuevas normativas de interceptación legal y protección de datos



CM HS



HS BASIC



TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		CM HS	HS BASIC
Código		280024	280025
Hardware			
Interfaz Ethernet	Mbps	Uplink 1 x 10 / 100 / 1000 RJ45 LAN 1 x 10 / 100 / 1000 RJ45	Uplink 1 x 10 / 100 / 1000 RJ45 LAN 1 x 10 / 100 / 1000 RJ45
Interfaz HDMI		1 x HDMI 1080p	1 x HDMI 1080p
Interfaz USB		1 x USB 3.0	1 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0
Almacenamiento		120 GB SSD	64 GB SSD
Alimentación	V/A	DC 5 / 2.5	DC 5 / 2.5
Fuentes de alimentación compatibles		FA 55 (082010) Fuente enchufable FA 524 (082009) Fuente modular compatible con Cabecera CM FA 510 (082036) Fuente modular	Fuente incluida
General			
Temperatura de trabajo	°C	-20 / 45	-20 / 45
Consumo	W	Max. 12	Max. 12
Software			
Programación		Interfaz Web	Interfaz Web
Asignación de accesos a usuarios		- Tickets - Usuario y contraseña - Registro directo - Redes sociales	- Tickets - Usuario y contraseña - Registro directo - Redes sociales
Limitación de ancho de banda		Sí	Sí
Creación de tipos de usuario		Perfiles de clientes	Perfiles de clientes
Servidor DHCP		Sí	Sí
Capacidad del sistema		Más de 400 usuarios simultáneos / Sin límite de usuarios registrados	Máximo 50 usuarios simultáneos
Registro de actividad		Auditoría completa con registro por usuario de: -Dirección MAC del dispositivo -Nombre de usuario -IP asignada -Dominios visitados -Hora de inicio y finalización de cada dominio visitado	Auditoría completa con registro por usuario de: -Dirección MAC del dispositivo -Nombre de usuario -IP asignada -Dominios visitados -Hora de inicio y finalización de cada dominio visitado
Estadísticas		Registro de actividad / Consumo de red por usuario	Registro de actividad / Consumo de red por usuario
BackUp		Almacenamiento interno de los registros de actividad. Posibilidad de definir almacenamiento de seguridad en la nube	Almacenamiento interno de los registros de actividad. Posibilidad de definir almacenamiento de seguridad en la nube
Dlensiones	mm	223 x 56 x 161	28 x 109 x 104