
HOTSPOT BY EK

CM HS · HS BASIC



Portale vincolato

- √ Semplice configurazione della pagina di benvenuto
- √ Vari sistemi di accesso: registrazione diretta, biglietti con password personalizzata, social (Facebook)
- √ Possibilità di definire campi per l'accesso (nome, nazionalità, stanza, email, ...)
- √ Accedi alla funzionalità con verifica e-mail sistema.
- √ Definizione della larghezza di banda e massimo tempo di connessione per sessione.
- √ Creazione di whitelist di siti web
- √ Possibilità di collegamento a stampante ticket per la generazione di password.

Network audit and activity registration

- √ Registro delle attività degli utenti connessi alla rete WiFi
- √ Archiviazione interna di informazioni importanti quali gli indirizzi MAC dei dispositivi, domini visitati, tempi di connessione a ciascun dominio,...
- √ Statistiche sull'utilizzo delle risorse Internet per utente
- √ Possibilità di definire un backup cloud esterno (Dropbox, Google Drive, ...)
- √ In ottemperanza con la nuova normativa in materia di intercettazione legale e protezione dei dati



CM HS



HS BASIC



TABELA TECNICA

ARTICOLO		CM HS	HS BASIC
Codice		280024	280025
Hardware			
Interfaccia Ethernet	Mbps	Uplink 1 x 10 / 100 / 1000 RJ45 LAN 1 x 10 / 100 / 1000 RJ45	Uplink 1 x 10 / 100 / 1000 RJ45 LAN 1 x 10 / 100 / 1000 RJ45
Interfaccia HDMI		1 x HDMI 1080p	1 x HDMI 1080p
Interfaccia USB		1 x USB 3.0	1 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0
Interfaccia porta seriale		120 GB SSD	64 GB SSD
Capacità di memorizzazione	V/A	DC5 / 2.5	DC5 / 2.5
Alimentazione		FA55 (082010) alimentatore a spina FA524 (082009) Potenza modulare compatibile- Fornitura con intestazione CM FA510 (082036) alimentatore modulare	Alimentatore incluso
Generale			
Temperatura di lavoro	°C	-20 / 45	-20 / 45
Consumo	W	Max. 12	Max. 12
Software			
Programmazione		Interfaz Web	Interfaz Web
Assegnare utenti e accesso		- Biglietti - Accesso e password - Registro diretto - Social networks	- Biglietti - Accesso e password - Registro diretto - Social networks
Limitazione della larghezza di banda		Sì	Sì
Creazione di diversi tipologia di utenti		Profili clienti	Profili clienti
Server DHCP		Sì	Sì
Capacità del sistema		Più di 400 utenti simultanei / Nessun limite di utenti registrati	Massimo 50 utenti simultanei
Registro delle attività		Audit completo e registrazione per utente di: -Indirizzo MAC del dispositivo -Nome utente -IP assegnato -Domini visitati -Ora di inizio e fine di ogni dominio visitato	
Statistiche		Registro attività/consumo di rete per utente	
BackUp		Archiviazione interna dei registri delle attività. Possibilità di definire l'archiviazione di sicurezza nel cloud	
Dimensioni	mm	223 x 56 x 161	28 x 109 x 104